

KÜSCHALL COMPACT CE
faltbarer Rollstuhl
HMV-Nr.: 18.50.03.0252
Benutzergewicht: **max. 130 kg**
Grundpreis: 2.799,00 €

Kunden-Nr.:
Ansprechpartner:
Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg	Beschreibung	€
DCA0012		KÜSCHALL COMPACT Standard-Konfiguration: <ul style="list-style-type: none"> Standard-Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen Auswahl aus 12 Sitzbreiten (280 - 500 mm), 10 Sitztiefen (320 - 500 mm), 15 Rückenhöhen (300 - 510 mm), 16 Sitzhöhen vorn (380 - 530 mm), 15 Sitzhöhen hinten (360 - 500 mm) und 32 Unterschenkelängen (200 - 510 mm) fester Rücken ohne Lumbalknick Anpassrücken gepolstert, einstellbar Standard-Schiebegriffe fest, lang Sitzbespannung anpassbar mit einem zentralen Klettband, soft Beinstützen 80° Fußauflage 2-teilig Kunststoff, hochklappbar Wadenband montiert am Rahmen Standard-Hinterradbefestigung 24" Küschall Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert Standard-Bremse, Bremshebel gebogen Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen 	2.799,00
SONDERBAU			
DCA0000		MyKüschall Sonderbauanfertigung - Bitte auswählen, wenn Sonder-Rahmenfarbe gewünscht ist (DCA4050); Bitte vollständig beschreiben, per Fax oder E-Mail	Auf Anfrage
POSITIONIERUNGSPAKETE			
DCA0220		Positionierungspaket Libra/MX2: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DCA2720), Invacare Matrix MX2 Rücken (DCA2300-2315) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DCA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 420 mm, (NC: SB 280-340 mm und 480-500 mm, ST 320-380 mm, Performance-Bremse)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
DCA0230		Positionierungspaket Libra/Elite E2: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DCA2720), Invacare Matrix Elite E2/Elite E2 Deep Rücken (DCA2316-2357) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DCA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 420 mm, (NC: SB 280-340 mm, ST 320-380 mm, Performance-Bremse)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
RAHMEN			
VORDERRAHMEN			
Küschall Compact mit wegschwenkbaren Beinstützen (Compact SA)			
	DCA1100	Standard-Rahmen	◆
Küschall Compact mit festem Vorderrahmen (Compact FF)			
	DCA1110	Aktiv-Rahmen 70° ¹⁾	○
	DCA1120	Dynamic-Rahmen 80° ¹⁾²⁾⁴⁾	○
	DCA1130	V-Vorderrahmen 70° mit Adduktion ¹⁾³⁾	○
	DCA1140	V-Vorderrahmen 80° mit Adduktion ¹⁾²⁾³⁾	○
1) NC: SHv 370 - 430 mm, SHh 370 mm 2) NC: UL 510 mm, 6", und 7" Vorderräder 3) NC: SB 280 - 300 mm 4) min. Sitzwinkel (SHv-SHh) = 40 mm mit 5" Vorderrädern			
SITZKONFIGURATION			
SITZBREITE (SB) 280 - 500 mm (ab SB 440 mm Doppelkreuzstrebe)			
DCA1300	280 mm ¹⁾²⁾³⁾		○



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.

DCAI305	300 mm ^{1) 2) 3)}			<input type="radio"/>
DCAI310	320 mm ^{1) 2) 3)}			<input type="radio"/>
DCAI315	340 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
DCAI320	360 mm ^{2) 4)}			<input type="radio"/>
DCAI325	380 mm ²⁾			<input type="radio"/>
DCAI330	400 mm			<input type="radio"/>
DCAI335	420 mm			<input type="radio"/>
DCAI340	440 mm			<input type="radio"/>
DCAI345	460 mm			<input type="radio"/>
DCAI350	480 mm ⁵⁾			<input type="radio"/>
DCAI355	500 mm ⁵⁾			<input type="radio"/>

¹⁾ NC: Invacare Matrix Rücken, Invacare Matrix Sitzkissen, Doppelgreifreifen, Therapeutisch
²⁾ NC: Amputationsbeinstützen, Kopfstütze, höhenverstellbare Beinstützen
³⁾ NC: zweiteilige Fußauflage Kunststoff
⁴⁾ NC: Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen, Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen
⁵⁾ NC: Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Elite E2 Rücken Höhe 360 mm

SITZTIEFE (ST) 320 - 500 mm

DCAI400	320 mm ^{1) 2) 3)}			<input type="radio"/>
DCAI405	340 mm ^{1) 2) 3)}			<input type="radio"/>
DCAI415	360 mm ^{2) 3)}			<input type="radio"/>
DCAI425	380 mm ^{3) 4)}			<input type="radio"/>
DCAI435	400 mm			<input type="radio"/>
DCAI445	420 mm			<input type="radio"/>
DCAI460	440 mm			<input type="radio"/>
DCAI470	460 mm			<input type="radio"/>
DCAI480	480 mm ⁶⁾			<input type="radio"/>
DCAI490	500 mm ^{5) 6)}			<input type="radio"/>

¹⁾ NC: Rückenwinkel 82° - 86°, Sitzpolstertasche groß
²⁾ NC: Invacare Matrix Sitzkissen
³⁾ NC: 7" Vorderrad
⁴⁾ NC: Invacare Matrix Libra
⁵⁾ NC: Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen
⁶⁾ NC: Invacare Matrix Contour Visco NG Sitzkissen


RÜCKENHÖHE (RH) 300 - 510 mm

DCAI615	300 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
DCAI620	315 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
DCAI625	330 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
DCAI630	345 mm ¹⁾			<input type="radio"/>
DCAI635	360 mm ¹⁾			<input type="radio"/>
DCAI640	375 mm ¹⁾			<input type="radio"/>
DCAI645	390 mm ¹⁾			<input type="radio"/>
DCAI650	405 mm			<input type="radio"/>
DCAI655	420 mm			<input type="radio"/>
DCAI660	435 mm			<input type="radio"/>
DCAI665	450 mm			<input type="radio"/>
DCAI670	465 mm			<input type="radio"/>
DCAI675	480 mm			<input type="radio"/>
DCAI680	495 mm			<input type="radio"/>
DCAI685	510 mm			<input type="radio"/>


¹⁾ NC: Transportbefestigungskit
²⁾ NC: Faltbarer Rücken

SITZHÖHE VORN (SHv) 370 - 530 mm

DCAI700	370 mm ^{1) 2)}			<input type="radio"/>
DCAI705	380 mm ^{1) 2) 3)}			<input type="radio"/>
DCAI710	390 mm ^{1) 2) 3)}			<input type="radio"/>
DCAI715	400 mm ^{1) 2) 3)}			<input type="radio"/>
DCAI720	410 mm ³⁾			<input type="radio"/>




Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr; bis Vorderkante Sitzbespannung.



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.

DCA1725	420 mm			<input type="radio"/>
DCA1730	430 mm			<input type="radio"/>
DCA1735	440 mm			<input type="radio"/>
DCA1740	450 mm			<input type="radio"/>
DCA1745	460 mm			<input type="radio"/>
DCA1750	470 mm			<input type="radio"/>
DCA1755	480 mm			<input type="radio"/>
DCA1760	490 mm			<input type="radio"/>
DCA1765	500 mm			<input type="radio"/>
DCA1770	510 mm			<input type="radio"/>
DCA1775	520 mm			<input type="radio"/>
DCA1780	530 mm			<input type="radio"/>




¹⁾ besonderer Vorderrahmen, nur für Compact mit wegschwenkbaren Beinstützen als Hemi-Variante
²⁾ NC: Doppelgreifreifen, 24" und 25" Hinterräder; Transportbefestigungskit
³⁾ NC: höhenverstellbare Beinstützen

SITZHÖHE HINTEN (SHh) 370 - 500 mm

Mögliche Sitzhöhendifferenz zwischen SHv und SHh:
 70° Vorderrahmen: 0 - 100 mm / 80° Vorderrahmen: 30 - 100 mm / 70° und 80° Beinstützen: 0 - 100 mm

Hinterrad / SHh:
 22": 370 - 470 mm 24": 390 - 490 mm 25": 420 - 500 mm 26": 420 - 500 mm

DCA1805	370 mm (nur mit wegschwenkbaren Beinstützen) ¹⁾			<input type="radio"/>
DCA1810	380 mm ¹⁾			<input type="radio"/>
DCA1815	390 mm			<input type="radio"/>
DCA1820	400 mm			<input type="radio"/>
DCA1825	410 mm			<input type="radio"/>
DCA1830	420 mm			<input type="radio"/>
DCA1835	430 mm			<input type="radio"/>
DCA1840	440 mm			<input type="radio"/>
DCA1845	450 mm			<input type="radio"/>
DCA1850	460 mm			<input type="radio"/>
DCA1855	470 mm			<input type="radio"/>
DCA1860	480 mm			<input type="radio"/>
DCA1865	490 mm			<input type="radio"/>
DCA1870	500 mm ¹⁾			<input type="radio"/>



1) NC: Doppelgreifreifen

UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 200 - 510 mm

$UL = UL_{patient} - SK$

Bestimmung der Unterschenkelänge (UL):


- 1) Unterschenkelänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

Für UL 200 - 410 mm und abhängig von der jeweiligen Konfiguration kann die Fußplatte hochmontiert sein.

Unterschenkelänge maximal:
 70° Vorderrahmen und 70° Beinstützen: SHv - 20 mm
 80° Vorderrahmen und 80° Beinstützen: SHv - 30 mm

UL / SHv und höhenverstellbare Beinstützen:

Ausgangsposition 75° max. UL = SHv - 40 mm min. UL = 380 mm	Position 60° max. UL = SHv min. UL = 380 mm
--	--



DCA1900	200 mm (nur mit festem Vorderrahmen)		<input type="radio"/>	DCA1932	360 mm		<input type="radio"/>
DCA1902	210 mm (nur mit festem Vorderrahmen)		<input type="radio"/>	DCA1934	370 mm		<input type="radio"/>
DCA1904	220 mm		<input type="radio"/>	DCA1936	380 mm		<input type="radio"/>
DCA1906	230 mm		<input type="radio"/>	DCA1938	390 mm		<input type="radio"/>
DCA1908	240 mm		<input type="radio"/>	DCA1940	400 mm		<input type="radio"/>
DCA1910	250 mm		<input type="radio"/>	DCA1942	410 mm		<input type="radio"/>
DCA1912	260 mm		<input type="radio"/>	DCA1944	420 mm		<input type="radio"/>
DCA1914	270 mm		<input type="radio"/>	DCA1946	430 mm		<input type="radio"/>
DCA1916	280 mm		<input type="radio"/>	DCA1948	440 mm		<input type="radio"/>
DCA1918	290 mm		<input type="radio"/>	DCA1950	450 mm		<input type="radio"/>
DCA1920	300 mm		<input type="radio"/>	DCA1952	460 mm		<input type="radio"/>
DCA1922	310 mm		<input type="radio"/>	DCA1954	470 mm		<input type="radio"/>
DCA1924	320 mm		<input type="radio"/>	DCA1956	480 mm		<input type="radio"/>
DCA1926	330 mm		<input type="radio"/>	DCA1958	490 mm		<input type="radio"/>
DCA1928	340 mm		<input type="radio"/>	DCA1960	500 mm		<input type="radio"/>
DCA1930	350 mm		<input type="radio"/>	DCA1962	510 mm		<input type="radio"/>

RÜCKEN

RÜCKENAUSFÜHRUNG

DCA2110	Fester Rücken ohne Lumbalknick (Bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist)		<input type="checkbox"/>
DCA2120	Fester Rücken mit Lumbalknick 7° (NC: Invacare Matrix Rücken)		<input type="radio"/>
DCA2130	Winkeleinstellbarer Rücken (nur mit RH > 330 mm)		205,00
DCA2140	Faltbarer Rücken, nach vorne faltbar; winkeleinstellbar (NC: Rückenwinkel 102°, Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt)		390,00

WINKELVOREINSTELLUNG (bei winkeleinstellbarem oder faltbarem Rücken)

DCA2155	82°		<input type="radio"/>
DCA2160	86°		<input type="radio"/>
DCA2165	90°		<input type="radio"/>
DCA2170	94° ¹⁾		<input type="radio"/>
DCA2175	98° ¹⁾		<input type="radio"/>
DCA2180	102°		<input type="radio"/>

1) NC: faltbarer Rücken in Verbindung mit Invacare Matrix Rücken

RÜCKENPOLSTERUNG

DCA2200	Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert (NC: ohne Schiebegriffe, Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)		<input type="radio"/>
DCA2220	Anpassrücken, gepolstert, einstellbar, Schwarz		<input checked="" type="checkbox"/>
DCA2230	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbänder		174,00
DCA2240	Ohne Rückenpolster (Bitte wählen, wenn Montage eines Positionierungsrückens vorgesehen ist), (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Rückenstabilisierungsstange)		<input type="radio"/>

INVACARE MATRIX RÜCKEN (NC: Kopfstütze); siehe Konfigurationshilfe Nr. 8

DCA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung ¹⁾		1.087,00
DCA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung ¹⁾		1.087,00
DCA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung ¹⁾		1.087,00
DCA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung ¹⁾		1.087,00
DCA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		877,00
DCA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		877,00
DCA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		877,00
DCA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		877,00
DCA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		877,00
DCA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		877,00
DCA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung ²⁾		877,00
DCA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung ²⁾		877,00
DCA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		725,00
DCA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		725,00
DCA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		725,00



2200



2220

2230



2300-2315




2316-2331
















2332-2357

DCA2340	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		725,00							
DCA2345	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ¹⁾		725,00							
DCA2350	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung ²⁾		725,00							
DCA2355	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung ²⁾		725,00							
DCA2357	Invacare MatrX Elite E2, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung ²⁾		725,00							
1) nur für SB 360 - 460 mm										
2) nur für SB ab 360 mm										
RÜCKENBREITE INVACARE MATRX RÜCKEN (bitte Konfigurationstabelle 7 beachten)										
DCA2360	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○							
DCA2362	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○							
DCA2364	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○							
DCA2366	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○							
DCA2368	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○							
DCA2370	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○							
DCA2372	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○							
SCHIEBEGRIFFE										
DCA2400	Ohne Schiebegriffe (bei Wahl eines Invacare MatrX Rückens haben die Rückenrohre eine Höhe von 350 mm gemessen ab Sitz)		○							
DCA2410	Standard-Schiebegriffe fest, kurz (bei Wahl eines Invacare MatrX Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 475 mm (gemessen ab Sitz) montiert) ¹⁾		○							
DCA2420	Standard-Schiebegriffe fest, lang (bei Wahl eines Invacare MatrX Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 475 mm (gemessen ab Sitz) montiert)		◆							
DCA2430	Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt ²⁾		236,00							
DCA2440	Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert ³⁾		215,00							
DCA2450	Schiebegriffe abklappbar (bei Wahl eines Invacare MatrX Rückens werden die Schiebegriffe auf einer Höhe von ca. 450 mm (gemessen ab Sitz) montiert) ^{1) 3)}		164,00							
¹⁾ NC: Hinterrad mit Trommelbremse										
²⁾ NC: Armlehnenrohre										
³⁾ NC: Rückenstabilisierungsstange										
KOPFSTÜTZE										
DCA2490	Kopfstütze (nur mit Schiebegriffe fest, lang), (NC: Rückenstabilisierungsstange, Hinterräder mit Trommelbremse)		102,00							
RÜCKENOPTION										
DCA2595	Rückenstabilisierungsstange, nur bei hoher RH ab 405 mm, abschwenkbar, abnehmbar		123,00							
SITZ										
SITZBESPANNUNG										
DCA2610	Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft		◆							
DCA2620	Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft, und zwei seitlichen Klettbändern, rau		○							
SITZKISSEN										
DCA2700	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum), zu befestigen am Sitzbezug über Klettstreifen		92,00							
DCA2710	Invacare MatrX Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00							
DCA2720	Invacare MatrX Libra Sitzkissen, Höhe 70 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)		698,00							
DCA2748	Invacare MatrX ContourVisco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		349,00							
Invacare® MatrX® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen										
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm									
	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
280	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
320	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SITZOPTIONEN										
DCA2800	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen		71,00							



DCA2910	Sitzpolstertasche groß, zu Befestigen unter dem Sitz (NC: ST ≤ 340 mm)		40,00
BEINSTÜTZEN UND FUSSAUFLAGEN			
BEINSTÜTZEN FÜR KÜSCHALL COMPACT MIT WEGSCHWENKBAREN BEINSTÜTZEN. Wenn Küschall Compact mit festem Vorderrahmen gewählt wurde, fahren Sie bitte bei den Fußauflagen fort.			
Beinstütze rechts			
DCA3000	Beinstütze 70°, rechts (NC: Beinstütze 80° links, UL 510 mm)		○
DCA3010	Beinstütze 80°, rechts (NC: Beinstütze 70° links, UL 510 mm, 7" Vorderrad)		◆
DCA3020	Amputationsbeinstütze, rechts		155,00
DCA3030	Höhenverstellbare Beinstütze, rechts, inkl. winkel-, breiten- und tiefenverstellbarer Fußauflage aus Kunststoff (NC: UL 200 - 370 mm, Fußauflage 1-teilig)		102,00
DCA3040	Ohne Beinstütze rechts (nur für Compact mit festem Vorderrahmen)		○
Beinstütze links			
DCA3100	Beinstütze 70°, links (NC: UL 510 mm)		○
DCA3110	Beinstütze 80°, links (NC: UL 510 mm, 7" Vorderrad)		◆
DCA3120	Amputationsbeinstütze, links		155,00
DCA3130	Höhenverstellbare Beinstütze, links, inkl. winkel-, breiten- und tiefenverstellbarer Fußauflage aus Kunststoff (NC: UL 200 - 370 mm, Fußauflage 1-teilig)		102,00
DCA3140	Ohne Beinstütze links (nur für Compact mit festem Vorderrahmen)		○
FUSSAUFLAGEN			
DCA3260	Fußauflage 2-teilig Kunststoff, hochklappbar (NC: SB < 340 mm, UL < 260 mm, Adduktionsrahmen mit SB < 380 mm)		◆
DCA3270	Fußauflage 2-teilig Carbon, winkel- und tiefeinstellbar (NC: Fersenband)		298,00
DCA3280	Fußauflage 1-teilig Carbon, winkel- und tiefeinstellbar (NC: UL < 300 mm, Fersenband)		298,00
ZUBEHÖR (NC: höhenverstellbare Beinstützen, Amputationsbeinstützen, ohne Beinstützen)			
DCA3300	Wadenband montiert am Rahmen		◆
DCA3305	Wadenband montiert am Supporter		○
DCA3310	Fersenband		○
SEITENTEILE			
KLEIDER- UND RADSPRITZSCHUTZ			
DCA3400	Kunststoff - Kleiderschutz, fest ^{1) 3)} , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm		102,00
DCA3405	Kunststoff-Kleiderschutz, abnehmbar ¹⁾ , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm		102,00
DCA3410	Leichtgewichts-Kleiderschutz, fest ^{1) 3)} , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm		102,00
DCA3425	Kunststoff - Radspritzschutz, fest ^{1) 2) 3) 4)} , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm		308,00
DCA3430	Leichtgewichts-Radspritzschutz, fest (nicht möglich mit SHv < 410 mm) ^{1) 2) 3) 4) 5)} , erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm		308,00
DCA3440	Leichtgewichts-Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 0 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm) ^{1) 4)}		318,00
DCA3450	Kunststoff - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 0 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm) ^{1) 4)}		318,00
¹⁾ NC: alle Armlehnen mit Ausnahme der Armlehnenrohre, Therapietisch ²⁾ NC: Doppelgreifreifen, Hinterrad mit Trommelbremse ³⁾ NC: Transportbefestigungs-Kit ⁴⁾ NC: Hinterradposition 5 oder 6 ⁵⁾ NC: Alber Adapterplatte			
ARMLEHNEN			
Armlehne rechts			
DCA3500	Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6)		98,00
DCA3510	Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon- Kleiderschutz, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6)		98,00
DCA3520	Armlehnenrohr; abnehmbar; höheneinstellbar; abschwengbar; gepolstert, nicht verriegelnd, rechts (NC: Alber Anbau Kit, Therapietisch)		67,00
DCA3530	Küschall-Armlehne, abnehmbar; höheneinstellbar; abschwengbar; kurzes Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6)		129,00




DCA3540	Armlehne Hemi, abnehmbar; höheneinstellbar; abschwengbar; Hemi-Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, rechts, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6, Therapietisch)		205,00	
Armlehne links				
DCA3600	Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), kurzes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6)		98,00	3530/3630 
DCA3610	Armlehne abnehmbar; höheneinstellbar (mit Werkzeug), langes Armlehnenpolster; nicht verriegelnd, inkl. Carbon-Kleiderschutz, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 6)		98,00	3540/3640
DCA3620	Armlehnrohr; abnehmbar; höheneinstellbar; abschwengbar; gepolstert, nicht verriegelnd, links (NC: Alber-Anbau Kit, Therapietisch)		67,00	
DCA3630	Küschall-Armlehne, abnehmbar; höheneinstellbar; abschwengbar; kurzes Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6)		129,00	
DCA3640	Armlehne Hemi, abnehmbar; höheneinstellbar; abschwengbar; Hemi-Armlehnenpolster mit schwarz konturiertem Bezug, links, erhöht Sitzbreite um 0 bis 10 mm (NC: Hinterradposition 4, 5 und 6, Therapietisch)		205,00	
FARBEN UND DESIGN				
RAHMENFARBE				
DCA4000	Tiefschwarz (RAL 9005)		<input type="radio"/>	Rahmenfarben mit matter Oberflächenstruktur:  4000 4010 4020  4030 4040 Weitere Rahmenfarben:  4060 4070 4100  4130 4140 4150  4170 4180
DCA4010	Anthrazitgrau (RAL 7016)		<input type="radio"/>	
DCA4020	Verkehrsweiß (RAL 9016), (NC: Design-Element in Hellgrau)		<input type="radio"/>	
DCA4030	Karminrot (RAL 3002)		<input type="radio"/>	
DCA4040	Verkehrsblau (RAL 5017)		<input type="radio"/>	
DCA4060	Knallgelb (RAL 1016) ¹⁾		256,00	
DCA4070	Atomic-Violett ¹⁾		256,00	
DCA4100	Schwarz-Glanz (RAL 9005) ¹⁾		256,00	
DCA4130	Silbergrau (RAL 9006) ¹⁾		256,00	
DCA4140	Royalblau ¹⁾		256,00	
DCA4150	Rubinrot (RAL 3003) ¹⁾		256,00	
DCA4170	Dynamite-Orange ¹⁾		256,00	
DCA4180	Waldgrün (RAL 6029) ¹⁾		256,00	
DCA4050	Sonderlackierung gem. Kundenwunsch (Bitte gewünschten RAL-Ton angeben!)		514,00	
¹⁾ Die Lieferzeit verlängert sich um 10 Tage				
STYLING				
DCA4190	Design-Element		133,00	
DCA4195	Küschall Markenlogo		<input checked="" type="checkbox"/>	
FARBE DESIGN-ELEMENT				
DCA4200	Schwarz		<input type="radio"/>	 4200 4230 4210 4240 4220 4250  4300 4310
DCA4210	Dunkelgrau		<input type="radio"/>	
DCA4220	Hellgrau		<input type="radio"/>	
DCA4230	Rot		<input type="radio"/>	
DCA4240	Blau		<input type="radio"/>	
DCA4250	Gold		<input type="radio"/>	
FARBE KÜSCHALL MARKENLOGO				
DCA4300	Schwarz		<input type="radio"/>	
DCA4310	Rot		<input type="radio"/>	
VORDERRÄDER				
DCA5050	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)		<input type="radio"/>	
DCA5100	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit)		<input type="radio"/>	
DCA5150	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)		92,00	4"/5" Standard-Rad
DCA5200	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)		112,00	4"/5"/6"/7" Softroll Plus Rad
DCA5250	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)		112,00	
DCA5300	5" Standard-Rad in Schwarz (31 mm breit)		<input type="radio"/>	
DCA5350	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)		<input type="radio"/>	
DCA5400	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)		92,00	

DCA5450	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)		112,00
DCA5500	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)		112,00
DCA5550	6" Softroll Plus in Schwarz (32 mm breit)		○
DCA5600	6" Luftrad (31 mm breit)		○
DCA5650	7" Softroll Plus in Schwarz (35 mm breit)		○
HINTERRÄDER			
DOPPELGREIFREIFEN			
DCA6000	Doppelgreifreifen rechts, montiert mit speziellem 24" Hinterrad mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen ¹⁾		752,00
DCA6010	Doppelgreifreifen links, montiert mit speziellem 24" Hinterrad mit Maxxis Lite Guard Bereifung und Aluminium Greifreifen ¹⁾		752,00
¹⁾ NC: Radstandsverlängerung, Hinterradposition 4, 5 und 6, Tetra-Clip, Radsturz 3°, Hand- und Speichenschutz, Alber Anbau Kit, Rädertasche für den Transport			
RADSTAND			
DCA6020	Standard-Hinterradbefestigung (NC: Hinterradposition 5 und 6)		◆
DCA6040	Radstandsverlängerung (Bitte beachten: Adapterhülse für zweite Hinterradaufnahme muss als Ersatzteil separat bestellt werden), (NC: Hinterradposition 1, Hinterräder mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		130,00
HINTERRADPOSITION			
DCA6100	1. Position von vorn (NC: Hinterrad mit Trommelbremse, Radsturz 3°)		○
DCA6110	2. Position von vorn (NC: Alber Anbau Kit)		○
DCA6120	3. Position von vorn		◆
DCA6130	4. Position von vorn (NC: Hinterrad mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		○
DCA6140	5. Position von vorn		○
DCA6150	6. Position von vorn		○
TETRA-CLIP			
DCA6300	Tetra-Clip (NC: Spinergy LXX-Hinterrad, Hinterrad mit Trommelbremse, Alber Anbau Kit)		92,00
HINTERRADGRÖSSE			
DCA6400	22"		○
DCA6410	24"		◆
DKA6420	25"		○
DKA6430	26" (NC: Radsturz 3°)		○
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
DCA6510	22", 24", 26" Küschall® Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht, 24" und 26": schwarze Nabe und schwarze Felge, 22": farblose Nabe und schwarze Felge		◆
DCA6520	24", 25" High-Performance Hinterrad, Nabe und Felge in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung)		308,00
DCA6550	24", 25" Spinergy LXX Hinterrad, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung, Hand- und Speichenschutz Schwarz)		535,00
DCA6580	22", 24", 26" Hinterrad mit Trommelbremse (NC: Alber Anbau Kit, Mountainbike-Hinterräder)		370,00
HINTERRADBEREIFUNG			
DCA6600	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe		◆
DCA6625	22", 24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe		45,00
DCA6630	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz		50,00
DCA6660	24" Pannensicher, Schwarz (NC: Performance-Bremse)		30,00
GREIFREIFEN			
DCA6700	22", 24", 26", Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		256,00
DCA6710	24", 26", Edelstahl poliert, Abstand 30 mm		◆
DCA6720	24", Titan, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		215,00
DCA6740	24", 25" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		442,00
DCA6750	24", 25" Carbolife "Gekko S", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		442,00
DCA6760	24" Carbolife "Curve L", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		318,00
DCA6770	24" Carbolife "Quadro", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		483,00
DCA6780	22", 24", 25", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		○





6" Luftrad




6000 / 6010



6300



DCA6790	22", 24", 25", 26" Aluminium leicht, Schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm		129,00
RADSTURZ			
DCA6820	0°		◆
DCA6840	3° (NC: Performance-Bremse)		○
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ (NC: Performance Bremse)			
DCA6900	22", 24", 26" Transparent		143,00
DCA6910	22", 24", 26" Schwarz		191,00
ALBER ANBAU KIT			
DCA6950	E-Motion M25 und Twion Adapterplatte, inkl. Kippschutz der Firma ALBER (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), (NC: Ankipphilfen, Stockhalter)		926,00
SICHERHEIT			
BREMSEN			
DCA7200	Ziehbremse		46,00
DCA7210	Standard-Druckbremse, Bremshebel gebogen		◆
DCA7220	Standard-Druckbremse, Bremshebel gerade		○
DCA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)		71,00
DCA7240	Aktiv-Bremse		71,00
DCA7250	Aktiv-Bremse, leicht		98,00
DCA7300	Bremshebelverlängerung für Standard-Druckbremse oder Ziehbremse (in Kombination mit Standard-Druckbremse nicht möglich mit Beinstützen 70°, 80° und höhenverstellbar)		36,00
SICHERHEITZUBEHÖR			
DCA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts		123,00
DCA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links		123,00
DCA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig		242,00
DCA7600	Transportbefestigungs-Kit inkl. Sicherheitsgurt mit Schnappverschluss und Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte (nur für Rückenhöhe ≥ 400 mm)		50,00
POSITIONIERUNGSGURTE			
DCA7800	Positionierungsgurt mit Klippverschluss		81,00
DCA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)		180,00
DCA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)		180,00
DCA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)		180,00
REFLEKTOREN			
DCA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung montiert an den Speichen		◆
DCA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt		○
SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)			
DCA8000	Hinterrahmenschutz		30,00
DCA8010	Vorderrahmenschützer, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)		57,00
DCA8100	Ankipphilfe rechts (NC: Stockhalter rechts)		50,00
DCA8110	Ankipphilfe links (NC: Stockhalter links)		50,00
DCA8120	Ankipphilfe beidseitig (NC: Stockhalter rechts und links)		98,00
DCA8200	Stockhalter rechts		50,00
DCA8210	Stockhalter links		50,00
DCA8300	Transiträder 3"		205,00
DCA8450	Therapietisch		287,00
DCA8500	Luftpumpe		10,00
DCA8550	Werkzeugsatz		10,00
DCA8650	Rädertasche für den Transport		77,00
DCA8680	24" Mountainbike-Räder mit Tasche (mit Aluminium-Greifreifen eloxiert und Steckachse)		708,00
DCA8800	Bodypoint Wadenband		123,00
DCA8850	Bodypoint Tasche		118,00
SERVICEPAUSCHALE			
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		200,00





8800



8850

Tabelle I: Übersicht Rahmenart in Abhängigkeit zu Vorderradaufnahme, -größe und Sitzhöhe vorne

Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen Standard									Rahmen mit wegschwenkbaren Beinstützen Hemi								
Vorderradaufnahme	Hochmontiert				Standard				Vorderradaufnahme	Hochmontiert				Standard			
	Vorderradgröße				Vorderradgröße					Vorderradgröße				Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"		4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
370 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	370 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X
380 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	380 mm	✓	✓	X	X	X	X	X	X
390 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	390 mm	✓	✓	X	X	X	X	X	X
400 mm	X	X	X	X	X	X	X	X	400 mm	✓	✓	✓	X	X	X	X	X
410 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X	410 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
420 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X	420 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
430 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X	430 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
440 mm	✓	✓	X	X	X	X	X	X	440 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
450 mm	✓	✓	X	X	X	X	X	X	450 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
460 mm	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
470 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	470 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
480 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X	480 mm	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	490 mm	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	500 mm	X	X	X	✓	X	✓	✓	✓
510 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	510 mm	X	X	X	X	X	X	✓	✓
520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	520 mm	X	X	X	X	X	X	X	✓
530 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	530 mm	X	X	X	X	X	X	X	✓

Bedingungen für Hemi-Rahmen abschwelbar				
Sitzhöhe vorne	Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"
370 mm	Hemi*	X	X	X
380 mm	Hemi	Hemi*	X	X
390 mm	Hemi	Hemi*	X	X
400 mm	Hemi	Hemi*	Hemi*	X
410 mm	Std*	Hemi	Hemi*	X
420 mm	Std*	Hemi	Hemi*	X
430 mm	Std*	Hemi	Hemi	X
440 mm	Std	Std*	Hemi	X
450 mm	Std	Std*	Hemi	X
460 mm	Std	Std*	Std*	Hemi
470 mm	Std	Std	Std*	Hemi
480 mm	Std	Std	Std*	Hemi
490 mm	Std	Std	Std	Std*
500 mm	Std	Std	Std	Std*
510 mm	Std	Std	Std	Std*
520 mm	Std	Std	Std	Std
530 mm	Std	Std	Std	Std

Hemi*/Std*	mit Höhenadapter
	Weitere SHv bitte als Sonderbau anfragen.

Fester Vorderrahmen								
Vorderradaufnahme	Hochmontiert				Standard			
	Vorderradgröße				Vorderradgröße			
	4"	5"	6"	7"	4"	5"	6"	7"
370 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
380 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
390 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
400 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
410 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
420 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
430 mm	X	X	X	X	X	X	X	X
440 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X
450 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X
460 mm	✓	X	X	X	X	X	X	X
470 mm	✓	✓	X	X	✓	X	X	X
480 mm	✓	✓	X	X	✓	X	X	X
490 mm	✓	✓	✓	X	✓	X	X	X
500 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
510 mm	✓	✓	✓	X	✓	✓	X	X
520 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X
530 mm	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X

Tabelle 2: Übersicht Montageposition Fußauflage in Abhängigkeit zu Unterschenkellänge, Fußauflagen- und Rahmenart

		Konfiguration möglich		STD		Fußauflage Standardposition							
X		Konfiguration nicht möglich		H		Fußauflage hochmontiert							
		Fußauflage Kunststoff (2-teilig)				Fußauflage Carbon 2-teilig				Fußauflage Carbon 1-teilig			
		Rahmenart											
UL	wegschwenkbar		fest		wegschwenkbar		fest		wegschwenkbar		fest		
	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	70°	80°	
200 mm	X	X	H	H	X	X	H	H	X	X	X	X	
210 mm	X	X	H	H	X	H	H	H	X	X	X	X	
220 mm	X	X	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
230 mm	X	X	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
240 mm	X	H	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
250 mm	X	H	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
260 mm	H	H	H	H	H	H	H	H	X	X	X	X	
270 mm	H	H	H	H	H	STD	H	H	X	STD	X	X	
280 mm	H	H	H	H	H	STD	H	H	X	STD	X	X	
290 mm	H	H	H	H	STD	STD	H	H	STD	STD	X	X	
300 mm	H	H	H	H	STD	STD	H	STD	STD	STD	X	STD	
310 mm	H	H	H	H	STD	STD	H	STD	STD	STD	X	STD	
320 mm	H	STD	H	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
330 mm	H	STD	H	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
340 mm	H	STD	H	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
350 mm	STD	STD	H	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
360 mm	STD	STD	H	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
370 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
380 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
390 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
400 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
410 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
420 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
430 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
440 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
450 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
460 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
470 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
480 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
490 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
500 mm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	
510 mm	STD	X	STD	X	STD	X	STD	X	STD	X	STD	X	

Tabelle 4: Übersicht Bremsstyp in Abhängigkeit zu Hinterradgröße, -position und Sitztiefe

Brems- typ	Sitztiefe	22" Hinterrad						24" Hinterrad						25" Hinterrad						26" Hinterrad					
		Hinterradposition						Hinterradposition						Hinterradposition						Hinterradposition					
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Druckbremse	320 - 380 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	400 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	420 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ziehbremse	320 - 380 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Performance- Bremse	320 - 380 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	400 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktiv-Bremse	320 - 380 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	400 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	420 mm	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓
	440 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aktiv-Bremse, leicht	320 - 380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓
	400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
	420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✗ nicht kompatibel
 ✗ nicht kompatibel mit abschwenkbaren Beinstützen

Tabelle 5: Kippschutz in Abhängigkeit zu Sitzhöhe vorne, Sitzhöhe hinten und Hinterradgröße

Hinterradgröße	SHh in mm	SHv in mm																
		380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
22"	370	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	390	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	400	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	410	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	420	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24"	390	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
	400	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	410	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	420	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
25"	410	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
	420	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
	500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
26"	420	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	430	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	440	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	460	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	470	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	480	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	490	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	

Tabelle 6: Höhenverstellbare Beinstützen in Abhängigkeit zu Unterschenkelhöhe und Sitzhöhe vorne

SHv UL	SHv												
	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	
380	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
390	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
400	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
410	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
420	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
430	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
440	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
450	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
460	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
470	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
490	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
510	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	
520	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
530	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	

Tabelle 7: Sitzbreite in Verbindung mit Rückenbreite für Invacare Matrix Rücken

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix Elite E2 / Elite E2 Deep						
	360	380	410	430	460	480	510
280	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
500	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix MX2						
	360	380	410	430	460	480	510
280	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
300	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Tabelle 8: Invacare Matrix Positionierungsrücken in Verbindung mit Rückenausführung

	Rückenhöhe (mm)	Fester Rücken ohne Lumbalknick DCA2110							
		300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓
DCA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓

		Winkeleinstellbarer Rücken DCA2130							
	Rückenhöhe (mm)	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matr. MX2, Höhe 150 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matr. MX2, Höhe 230 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matr. MX2, Höhe 305 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matr. MX2, Höhe 405 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2331	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2332	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 160 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 210 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 260 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 310 mm	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 360 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 410 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 460 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
DCA2357	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 510 mm	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	DCA2440	✓	✓
		Faltbarer Rücken, winkeleinstellbar DCA2140							
	Rückenhöhe (mm)	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 510
DCA2300	Invacare Matr. MX2, Höhe 150 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2305	Invacare Matr. MX2, Höhe 230 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2310	Invacare Matr. MX2, Höhe 305 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2315	Invacare Matr. MX2, Höhe 405 mm	✗	✗	✗	DCA2440	✓	✓	✓	✓
DCA2316	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2317	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2318	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2320	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2322	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2325	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2330	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2331	Invacare Matr. Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2332	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 160 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2334	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 210 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2335	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 260 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2340	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 310 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2345	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 360 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
DCA2350	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 410 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	✓	✓	✓
DCA2355	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 460 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓
DCA2357	Invacare Matr. Elite E2, Höhe 510 mm	✗	✗	✗	DCA2440	DCA2440/ DCA2400	DCA2440/ DCA2400	✓	✓

- ✗ Konfiguration nicht möglich
- DCA2440 nur möglich mit Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (DCA2440)
- DCA2440/
DCA2400 nur möglich Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (DCA2440) oder ohne Schiebegriffe (DCA2400)