

Catégorie Hors LPPR



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales Unique !

À partir de :
4 554,00 € TTC

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Cadre rigide, pour personne à forte corpulence
Référence d'achat :	Matière : Aluminium
Code client :	Potences : Escamotables et amovibles
Cachet du distributeur :	Dossier : Rabattable sur l'assise avec fonction de verrouillage
	Poignées de transfert : réglables en hauteur de série
	Inédit ! : Système de déplacement du fauteuil à la verticale
	Poids total : A partir de 27 kg
	Poids max utilisateur : 300 kg
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® Ampla™				Euros		
				Prix Public		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
SMB0001	<input type="checkbox"/>	Invacare® Action® Ampla™		4316,59	4554,00	
SMBSPEC	<input type="checkbox"/>	Fabrication spéciale, obligatoire pour coloris spécial		Sur demande de fabrication spéciale		
TYPE DE PROPULSION						
SMB0500	<input type="checkbox"/>	Standard		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
SMB1020	<input type="checkbox"/>	605 mm	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte RECOMMANDÉ - option 9060	○	○	
SMB1030	<input type="checkbox"/>	655 mm		○	○	
SMB1040	<input type="checkbox"/>	705 mm		○	○	
SMB1050	<input type="checkbox"/>	755 mm		○	○	
Profondeur d'assise - voir dessin à droite						
Profondeur utile (A) = distance entre bord de toile d'assise et bord avant du coussin de dossier						
Profondeur totale (B) = distance entre bord de toile d'assise et devant cannes de dossier						
SMB1100	<input type="checkbox"/>	460 mm utile (mesure A) et 495 mm totale (mesure B)		○	○	
SMB1110	<input type="checkbox"/>	510 mm utile (mesure A) et 545 mm totale (mesure B)		○	○	
Hauteur sol/siège - livré en standard avec une pente d'assise de 1° (cf tableau N°1)						
SMB1220	<input type="checkbox"/>	Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 430 mm		○	○	
SMB1230	<input type="checkbox"/>	Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 455 mm		◆	◆	
Toile d'assise						
SMB1300	<input type="checkbox"/>	Toile d'assise standard		◆	◆	
DOSSIER						
Type de dossier						
SMB2000	<input type="checkbox"/>	Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 450 mm		◆	◆	
SMB2010	<input type="checkbox"/>	Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur - 450 mm à 525 mm, livré en 500 mm		○	○	
Coussin de dossier						
SMB2100	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier réglable en hauteur		◆	◆	
POTENCES ET PALETTES						
Potence droite						
SMB3110	<input type="checkbox"/>	Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆	
Potence gauche						
SMB3210	<input type="checkbox"/>	Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆	
Palette droite (cf tableau N°2)						
SMB3400	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	NC : 3550, 3570	○	○	
SMB3420	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	NC : 3550, 3570	◆	◆	
SMB3450	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	NC : 3500, 3520	○	○	
SMB3470	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	NC : 3500, 3520	○	○	
Palette gauche (cf tableau N°2)						
SMB3500	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm		○	○	
SMB3520	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm		◆	◆	
SMB3550	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm		○	○	
SMB3570	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm		○	○	











Invacare® Action® Ampla™				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
POIGNÉES DE TRANSFERT (INCLUS GARDE-BOUE)							
Poignée de transfert droite							
SMB4110	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert droite réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm		◆	◆		
Poignée de transfert gauche							
SMB4210	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert gauche réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm		◆	◆		
OPTIONS D'ASSISE							
SMB5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard - épaisseur 60 mm		138,31	139,00	34,90	
COLORIS DE CHASSIS ET DECALS							
Coloris de chassis							
SMB6010	<input type="checkbox"/>	Gris Tech		○	○		
SMB6099	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
Colour Accents (autocollants sur potences et étiquette à l'arrière du dossier)							
SMB6500	<input type="checkbox"/>	Bleu Pulsé		◆	◆		
ROUES AVANT							
SMB7010	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 35 mm		◆	◆		
ROUES ARRIERE							
SMB7100	<input type="checkbox"/>	24" x 1" composite, bandage noir et mains courantes en alu. anodisé noir - 610 x 25 mm		◆	◆		 7100
Axes de roues arrière							
SMB7200	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
FREINS							
SMB8000	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆		
OPTIONS DE SECURITE							
SMB8500	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxis)		198,10	209,00		 8520
SMB8510	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		73,93	78,00		
SMB8520	<input type="checkbox"/>	Tubes anti-basculé, la paire	NC : 9060	306,16	323,00		
AUTRES OPTIONS							
SMB9050	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en hauteur		304,27	321,00		 9050
SMB9060	<input type="checkbox"/>	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte - (avec fonction anti-basculé)	RECOMMANDÉ pour les largeurs d'assise de 605 mm à 755 mm	532,70	562,00		

Tableau 1 : hauteur d'assise avant et arrière

		Hauteur d'assise avant (FSTF)				
		(mm)	380	405	430	455
Hauteur d'assise arrière (RSTF)	370	○				
	395		○			
	420			○		
	445				○	

Tableau 2 :

Réglage de la hauteur des repose-pieds avec tubes longs					
Hauteur d'assise avant	UL				
	445	465	485	505	525
380					
405					
430					
455					