

KÜSCHALL K-SERIES

CE

Starrrahmen-Rollstuhl
IV-Leistungsnr: 30.109.012
Benutzergewicht: **max. 130 kg**

Grundpreis: 4.065,00 CHF

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ☒ Standard-Option ☐ Option ohne Aufpreis



Art.-Nr.	Beschreibung	€
	KÜSCHALL K-SERIES Standard-Konfiguration: • Aluminium-Rahmen 75° • Auswahl aus 10 Sitzbreiten (320 - 500 mm), 8 Sitztiefen (350 - 525 mm), 15 Rückenhöhen (270 - 480 mm), 8 Sitzhöhen vorn (450 - 520 mm), 11 Sitzhöhen hinten (390 - 490 mm) und 20 Unterschenkelhöhen (290 - 480 mm) • Standard-Aluminium-Rücken mit Rückenbügel, abklappbar • Anpassrücken, gepolstert, einstellbar • Standard-Schiebegriffe, fest, kurz • Standard-Sitzbespannung • Fußbügel Aluminium • Standard Hinterradachse mit fester Achsposition • 24" Küschall Starec Hinterräder gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert • Standard-Bremse, Bremshebel gebogen • Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen • Transportbefestigungsskit im Preis beinhaltet (DKA7600)	4.065,00
DKA0000	UNIQUE: individuelles Angebot gem. Kundenwunsch	auf Anfrage
UKA0001	UNIQUE: gem. individuellem Kundenwunsch (siehe separates Bestellformular)	auf Anfrage
RAHMEN		
ALUMINIUM-RAHMEN		
DKA1040	Aluminium 75° (NC: ST 475 - 525 mm, Aktivbremse)	◆
DKA1050	Aluminium 75°, Adduktionsrahmen (NC: ST 475 - 525 mm, SHv 450 - 470 mm, Fußplatte hochklappbar, Aktivbremse)	162,00
DKA1060	Aluminium 75°, +50 mm (NC: ST 350 - 400 mm, SHv 450 - 490 mm)	162,00
DKA1070	Aluminium 90° (NC: ST 475 - 525 mm, Aktivbremse)	162,00
DKA1080	Aluminium 90°, Adduktionsrahmen (NC: ST 475 - 525 mm, SHv 450 - 470 mm, Fußplatte hochklappbar, 5" Vorderräder, Aktivbremse)	162,00
DKA1090	Aluminium 90°, +50 mm (NC: ST 350 - 400 mm, SHv 450 - 490 mm)	162,00
SITZKONFIGURATION		
SITZFEDERUNG (nur mit 24" Hinterrädern)		
DKA1200	Sitzfederung für Benutzergewicht 40 - 65 kg ¹⁾	534,00
DKA1210	Sitzfederung für Benutzergewicht 65 - 85 kg ¹⁾	534,00
DKA1220	Sitzfederung für Benutzergewicht 85 - 100 kg ¹⁾	534,00
1) NC: SB 320, 480 - 500 mm, ST 350 mm, Sitzposition 3, SHv 450 - 460 mm, SHh 390 - 430 mm, Achspositionen variabel, 25" und 26" Hinterräder, Alber Anbau Kit		
SITZBREITE (SB) 320 - 500 mm		
DKA1310	320 mm (NC: Rückenrahmenmaterial Titan, Invacare Matrix Rücken, Sitzbespannung anpassbar, Invacare Matrix und Flo-Tech Sitzkissen, Kunststoff- und Carbon-Kleiderschutz)	○
DKA1315	340 mm (NC: Invacare Matrix Rücken, Invacare Matrix und Flo-Tech Sitzkissen, Carbon- und Kunststoff-Kleiderschutz)	○
DKA1320	360 mm (NC: Invacare Flo-tech Lite, Invacare Flo-Tech ContourVisco NG)	○
DKA1325	380 mm	○
DKA1330	400 mm	○
DKA1335	420 mm	○
DKA1340	440 mm	○
DKA1345	460 mm	○
DKA1350	480 mm (NC: Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Elite E2 Rücken Höhe 360 mm, Fußplatte hochklappbar)	○
DKA1355	500 mm (NC: Rückenrahmenmaterial Titan, Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Elite E2 Rücken Höhe 360 mm, Fußbügel Titan, Fußplatte hochklappbar)	○



Standard
A = SB - 64 mm B = SB - 110 mm (Rahmen kurz)
SB - 120 mm (Rahmen Standard)
SB - 124 mm (Rahmen + 50 mm)



Adduktion
A = SB - 64 mm C = SB - 111 mm




Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelhöhe.

173

SITZTIEFE (ST) 350 - 525 mm


DKA1410	350 mm (NC: Sitzposition 1 und 2, Invacare Matrix und Flo-Tech Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte)		☐
DKA1420	375 mm (NC: Invacare Matrix und Flo-Tech Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte)		☐
DKA1435	400 mm		☐
DKA1450	425 mm		☐
DKA1465	450 mm		☐
DKA1475	475 mm (NC: Invacare Matrix ContourVisco NG)		☐
DKA1490	500 mm (NC: Invacare Flo-tech Lite, Invacare Matrix ContourVisco NG)		☐
DKA1495	525 mm (NC: Sitzbespannung anpassbar, Invacare Flo-tech Lite, Invacare Matrix ContourVisco NG)		☐




Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr; bis Vorderkannte Sitzbespannung.

SITZPOSITION

DKA1500	Position 1 (= 140 mm), (sehr aktiv)		☐
DKA1510	Position 2 (= 125 mm)		☐
DKA1520	Position 3 (= 110 mm)		☐
DKA1530	Position 4 (= 95 mm)		☐
DKA1540	Position 5 (= 80 mm), (weniger aktiv)		☐


RÜCKENHÖHE (RH) 270 - 480 mm

DKA1605	270 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1610	285 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1615	300 mm ^{1) 2)}		☐
DKA1620	315 mm		☐
DKA1625	330 mm ³⁾		☐
DKA1630	345 mm		☐
DKA1635	360 mm		☐
DKA1640	375 mm		☐
DKA1645	390 mm		☐
DKA1650	405 mm		☐
DKA1655	420 mm		☐
DKA1660	435 mm		☐
DKA1665	450 mm		☐
DKA1670	465 mm		☐
DKA1675	480 mm		☐



Rückenlänge gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.


1) NC: Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt

2) NC: Invacare Matrix Elite E2 / E2 Deep in Höhe 410, 460, 510 mm

3) erforderlich bei Wahl eines Invacare Matrix-Rückens in Verbindung mit Schiebegriffen höhenverstellbar; integriert (DKA2440).

SITZHÖHE VORN (SHv) 450 - 520 mm


DKA1740	450 mm (NC: 5" Vorderräder)		☐
DKA1745	460 mm (NC: 5" Vorderräder)		☐
DKA1750	470 mm		☐
DKA1755	480 mm		☐
DKA1760	490 mm		☐
DKA1765	500 mm		☐
DKA1770	510 mm		☐
DKA1775	520 mm		☐



Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.

SITZHÖHE HINTEN (SHh) 390 - 490 mm

DKA1815	390 mm (NC: Armlehnen höhenverstellbar; Achspositionen variabel, 26" Hinterräder)		☐
DKA1820	400 mm (NC: Armlehnen höhenverstellbar; Achspositionen variabel, 26" Hinterräder)		☐
DKA1825	410 mm (NC: Armlehnen höhenverstellbar)		☐
DKA1830	420 mm		☐
DKA1835	430 mm		☐
DKA1840	440 mm		☐
DKA1845	450 mm		☐
DKA1850	460 mm		☐
DKA1855	470 mm		☐
DKA1860	480 mm		☐
DKA1865	490 mm (NC: 24" Hinterräder)		☐




Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.


UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 290 - 480 mm

Unterschenkelhöhe maximal: SHv - 30 mm beim 75°-Rahmen, SHv - 40 mm beim 90°-Rahmen

Bei einer UL < 390 mm und abhängig von der jeweiligen Konfiguration kann die Fußplatte hochmontiert sein.

**Bestimmung der Unterschenkelhöhe (UL):**

- 1) Unterschenkelhöhe des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelhöhe die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen



DKA1918	290 mm		☐
DKA1920	300 mm		☐
DKA1922	310 mm		☐
DKA1924	320 mm		☐
DKA1926	330 mm		☐
DKA1928	340 mm		☐
DKA1930	350 mm		☐
DKA1932	360 mm		☐
DKA1934	370 mm		☐
DKA1936	380 mm		☐
DKA1938	390 mm		☐
DKA1940	400 mm		☐
DKA1942	410 mm		☐
DKA1944	420 mm		☐
DKA1946	430 mm		☐
DKA1948	440 mm		☐
DKA1950	450 mm		☐
DKA1952	460 mm		☐
DKA1954	470 mm		☐
DKA1956	480 mm		☐

RÜCKEN**RÜCKENRAHMENMATERIAL**

DKA2000	Aluminium		◆
DKA2050	Titan (NC: SB 320 mm und SB 500 mm, Rückenbügel tief montiert, Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt, Transportbefestigungs-Kit)		316,00

RÜCKENAUSFÜHRUNG


DKA2100	Standard-Rücken mit Rückenbügel (NC: ohne Rückenpolster; Invacare Matrix Rücken, Schiebegriffe höhenverstellbar integriert)		◆
DKA2150	Rücken mit Rückenbügel tief montiert (NC: Anpassrücken, Aero-Rücken, Schiebegriffe höhenverstellbar rückversetzt)		☐

RÜCKENPOLSTERUNG


DKA2220	Anpassrücken, gepolstert, einstellbar; Schwarz (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar integriert)		☐
DKA2230	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbinden (NC: Schiebegriffe höhenverstellbar integriert)		326,00
DKA2240	Ohne Rückenpolster (Bitte auswählen, wenn Invacare Matrix Rücken gewählt wird)		☐

INVACARE MATRIX RÜCKEN

DKA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (für SB 360 - 460 mm) (NC: Transportbefestigungs-Kit) (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.296,00
DKA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (für SB 360 - 460 mm) (NC: Transportbefestigungs-Kit) (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.296,00
DKA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (für SB 360 - 460 mm) (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.296,00
DKA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (für SB 360 - 460 mm) (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.296,00
DKA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) (NC: Transportbefestigungs-Kit)		1.081,00
DKA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) (NC: Transportbefestigungs-Kit)		1.081,00
DKA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) (NC: Transportbefestigungs-Kit)		1.081,00
DKA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		1.081,00
DKA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		1.081,00
DKA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		1.081,00
DKA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		1.081,00
DKA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		1.081,00
DKA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) (NC: Transportbefestigungs-Kit)		924,00
DKA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) (NC: Transportbefestigungs-Kit)		924,00
DKA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm) (NC: Transportbefestigungs-Kit)		924,00




DKA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		924,00					
DKA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 460 mm)		924,00					
DKA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm, inkl. Mini-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		924,00					
DKA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm, inkl. Easy-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		924,00					
DKA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm, inkl. Easy-Set-Halterung (für SB 360 - 500 mm)		924,00					
RÜCKENBREITE INVACARE MATRIX RÜCKEN (bitte Konfigurationstabelle 5 beachten)								
DKA2360	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○					
DKA2362	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○					
DKA2364	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○					
DKA2366	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○					
DKA2368	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○					
DKA2370	480 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 390 mm)		○					
DKA2372	510 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 420 mm)		○					
SCHIEBEGRIFFE (bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens bitte Konfigurationstabelle 6 beachten)								
DKA2400	Ohne Schiebegriffe		○					
DKA2410	Standard-Schiebegriffe fest, kurz		◆					
DKA2420	Standard-Schiebegriffe fest, lang		○					
DKA2430	Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt (nicht in Kombination mit Rücken­höhe 285 - 330 mm und Arm­lehnenrohre)		322,00					
DKA2440	Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (nur möglich in Verbindung mit einer Rücken­höhe von 330 mm, bei Wahl eines Invacare Matrix Rückens können die Schiebegriffe auf einer Höhe zwischen 340 und 460 mm montiert werden)		298,00					
DKA2450	Schiebegriffe abklappbar; (nicht in Kombination mit Rücken­höhe 315 - 330 mm und Arm­lehnenrohre)		198,00					
RÜCKENWINKEL (RW)								
DKA2520	RW 78°		○					
DKA2540	RW 82°		○					
DKA2560	RW 86°		◆					
DKA2580	RW 90°		○					
DKA2590	RW 94°		○					
SITZ								
SITZBESPANNUNG								
DKA2600	Standard-Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft		◆					
DKA2601	Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft, und zwei seitlichen Klettbändern, rau		○					
DKA2610	Sitzbespannung anpassbar mit einem zentralen Klettband, soft		190,00					
DKA2640	Feste Sitzplatte mit zwei seitlichen Klettbändern, Höhe 15 mm, inkl. Standard-Sitzbespannung		190,00					
SITZKISSEN								
DKA2700	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum), zu befestigen am Sitzbezug über Klettstreifen		134,00					
DKA2710	Invacare Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		175,00					
DKA2720	Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)		692,00					
DKA2748	Invacare Flo-Tech ContourVisco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		413,00					
Invacare® Matrix® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen								
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm							
	350	375	400	425	450	475	500	525
320	X	X	X	X	X	X	X	X
340	X	X	X	X	X	X	X	X
360	X	X	✓	✓	X	X	X	X
380	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
400	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SITZOPTIONEN								
DKA2800	Sitztasche mit Clips zum Befestigen und Entfernen		195,00					
DKA2910	Sitzpolstertasche groß		64,00					
FUSSAUFLAGEN								
FUSSAUFLAGENART								
DKA3200	Fußbügel Aluminium hydro-geformt		◆					
DKA3210	Fußbügel Titan		316,00					
DKA3220	Fußplatte Carbon, winkeleinstellbar (NC: Fußauflagenabdeckung)		325,00					




DKA3230	Fußplatte hochklappbar; winkeleinstellbar (NC: Adduktionsrahmen, SB 480 - 500 mm, Fußauflagenabdeckung)		391,00
FUSSAUFLAGENABDECKUNG			
DKA3290	Fußauflagenabdeckung		90,00
WADENBAND			
DKA3300	am Rahmen montiert		◆
DKA3305	am Supporter montiert		○
SEITENTEILE			
KLEIDER- UND RADSPRITZSCHUTZ			
DKA3405	Kunststoff - Kleiderschutz, rückschwenkbar; erhöht Sitzbreite um 0 bis 5 mm		○
DKA3420	Carbon - Kleiderschutz, rückschwenkbar; erhöht Sitzbreite um 0 bis 5 mm		164,00
DKA3440	Carbon - Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 5 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm), (NC: Armlehnen höhenverstellbar)		218,00
DKA3450	Kunststoff-Radspritzschutz, abnehmbar (durch seitliche Aufnahme vergrößert sich die Sitzbreite um ca. 5 bis 10 mm und die Gesamtbreite um ca. 20 mm), (NC: Armlehnen höhenverstellbar; E-Motion Adapterplatte)		164,00
ARMLEHNEN			
DKA3480	Armlehnenrohre, nicht verriegelnd, höhenverstellbar; abnehmbar; seitlich abschwenkbar; gepolstert (nicht in Kombination mit RH < 315 mm und abklappbaren oder rückversetzten Schiebegriffen), (NC: Alber Anbau Kit)		315,00
DKA3490	Armlehne, höhenverstellbar; kurzes Polster; nicht verriegelnd (NC: SHh < 420 mm)		326,00
DKA3495	Armlehne, höhenverstellbar; langes Polster; nicht verriegelnd (NC: SHh < 420 mm)		326,00
FARBEN UND DESIGN			
RAHMENFARBE			
DKA4000	Tiefschwarz (RAL 9005)		○
DKA4010	Anthrazitgrau (RAL 7016)		○
DKA4020	Verkehrsweiß (RAL 9016), (NC: Design-Element in Hellgrau)		○
DKA4030	Karminrot (RAL 3002)		○
DKA4040	Verkehrsblau (RAL 5017)		○
DKA4060	Knallgelb (RAL 1016) ¹⁾		316,00
DKA4100	Schwarz-Glanz (RAL 9005) ¹⁾		316,00
DKA4130	Silbergrau (RAL 9006) ¹⁾		316,00
DKA4145	Perlnachtblau (RAL 5026) ¹⁾		316,00
DKA4150	Rubinrot (RAL 3003) ¹⁾		316,00
DKA4170	Dynamite-Orange ¹⁾		316,00
DKA4180	Waldgrün (RAL 6029) ¹⁾		316,00
DKA4050	Sonderlackierung gem. Kundenwunsch (Bitte gewünschten RAL-Ton angeben!)		auf Anfrage
1) Die Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage			
STYLING			
DKA4190	Design-Element		164,00
DKA4195	Küschall Markenlogo		◆
FARBE DESIGN-ELEMENT			
DKA4200	Schwarz		○
DKA4210	Dunkelgrau		○
DKA4220	Hellgrau		○
DKA4230	Rot		○
DKA4240	Blau		○
DKA4250	Gold		○
FARBE KÜSCHALL MARKENLOGO			
DKA4300	Schwarz		○
DKA4310	Rot		○
VORDERRÄDER			
DKA5000	3" Skaterrad (24 mm breit)		○
DKA5050	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)		○
DKA5100	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit)		○
DKA5150	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)		126,00
DKA5200	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)		126,00
DKA5250	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)		126,00
DKA5300	5" Standard-Rad in Schwarz (31 mm breit)		○
DKA5350	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)		○
DKA5400	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)		126,00
DKA5450	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)		126,00
DKA5500	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)		126,00
HINTERRÄDER			
RADSTAND			
DKA6020	Achsposition fest		◆




Rahmenfarben mit matter Oberflächenstruktur:



Weitere Rahmenfarben:



DKA6030	Achspanposition variabel, 3 Positionen (NC: SHh < 410 mm, Carbon-Achse)		370,00
DKA6040	Achspanposition variabel, 5 Positionen (NC: SHh < 410 mm, Carbon-Achse)		380,00
TYP DER 1. HINTERRADACHSE			
DKA6050	Vario-Ax, einstellbarer Winkel 1° / 3° / 7° / 10° (NC: 6° Radsturz der zweiten Achse, Alber Anbau Kit, Performance-Bremse)		489,00
DKA6060	Standard-Achse		◆
DKA6070	Carbon-Achse (NC: Alber Anbau Kit)		179,00
POSITION DER 1. HINTERRADACHSE, nur zusammen mit Achspanposition variabel!			
Bei Wahl einer 2. Hinterradachse muss für die 1. Achse die 1. Position gewählt werden.			
DKA6100	1. Position von vorn		○
DKA6110	2. Position von vorn		○
DKA6120	3. Position von vorn		○
DKA6130	4. Position von vorn		○
DKA6140	5. Position von vorn		○
RADSTURZ DER 1. HINTERRADACHSE			
DKA6200	0°		○
DKA6210	3°		○
DKA6220	6° (NC: Vario-Ax als 2. Hinterradachse, Alber Anbau Kit)		○
TYP DER 2. HINTERRADACHSE			
Nur mit Achspanposition variabel, 5 Positionen! Position der 2. Achse ist automatisch die 5. Position von vorn.			
DKA6230	Standard-Achse (NC: Alber Anbau Kit)		141,00
DKA6240	Vario-Ax, einstellbarer Winkel 1° / 3° / 7° / 10° (NC: Alber Anbau Kit, Performance Bremse)		489,00
RADSTURZ DER 2. HINTERRADACHSE			
Radsturz der 2. Achse darf max. 3° vom Radsturz der 1. Achse abweichen! Bei Verwendung EINER Vario-Ax ist die andere Achse lediglich mit einem Radsturz von 0° oder 3° möglich.			
DKA6250	0°		○
DKA6260	3°		○
DKA6270	6°		○
TETRA-CLIP			
DKA6300	Tetra-Clip (NC: Spinerger LXX-Hinterräder, Alber Anbau Kit)		152,00
HINTERRADGRÖSSE			
DKA6410	24"		◆
DKA6420	25" (NC: Alber Anbau Kit)		○
DKA6430	26" (NC: Alber Anbau Kit, Aktiv-Bremse)		○
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
DKA6510	24", 26" küschall® Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht, schwarze Nabe und schwarze Felge		◆
DKA6520	24", 25" High-Performance Hinterrad, farblose Starec-Nabe und Felge in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung)		348,00
DKA6550	24", 25" Spinerger LXX Hinterrad, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz (NC: pannensichere Bereifung, Hand- und Speichenschutz Schwarz)		784,00
HINTERRADBEREIFUNG			
DKA6600	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe		◆
DKA6625	24", 25", 26" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe		89,00
DKA6630	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz		99,00
DKA6660	24" Pannensicher, Schwarz (NC: Performance-Bremse)		59,00
Mountainbike Hinterräder können Sie als 2. Radsatz mit der Option DKA8680 unter „Sonstiges Zubehör“ erfassen.			
GREIFREIFEN			
DKA6700	24", 26", Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		251,00
DKA6710	24", 26", Edelstahl poliert, Abstand 30 mm		◆
DKA6720	24", Titan, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		238,00
DKA6740	24", 25" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DKA6750	24", 25" Carbolife "Gekko S", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DKA6760	24" Carbolife "Curve L", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DKA6770	24" Carbolife „Quadro“, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		534,00
DKA6775	24" Carbolife "Curve L Tetra-Grip", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		455,00
DKA6780	24", 25", 26", Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		○
DKA6790	24", 25", 26" Aluminium leicht, Schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm		○
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ (bei Wahl eines Carbolife-Greifreifens beträgt der Abstand immer 40 mm)			
DKA6900	24", 26" Transparent		228,00
DKA6910	24", 26" Schwarz		228,00



ALBER ANBAU KIT			
DKA6950	E-Motion M25 Adapterplatte (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), inkl. Kippschutz der Firma ALBER (NC: Stockhalter; Transiträder 3")		1.145,00
SICHERHEIT			
BREMSEN			
DKA7210	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen		◆
DKA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)		108,00
DKA7240	Aktiv-Bremse		108,00
DKA7250	Aktiv-Bremse, leicht		108,00
DKA7300	Bremshebelverlängerung für Standard-Bremse		64,00
SICHERHEITZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)			
DKA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts		173,00
DKA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links		173,00
DKA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig (NC: Transiträder 3")		354,00
DKA7600	Transportbefestigungs-Kit (Aufkleber zur Markierung der Befestigungspunkte)		◆
POSITIONIERUNGSGURTE			
DKA7800	Positionierungsgurt mit Klippverschluss		86,00
DKA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)		207,00
DKA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)		207,00
DKA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)		207,00
REFLEKTOREN			
DKA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen		◆
DKA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt		○
SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)			
DKA8010	Vorderrahmenschützer, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)		64,00
DKA8100	Ankipphilfe rechts		64,00
DKA8110	Ankipphilfe links		64,00
DKA8120	Ankipphilfe beidseitig		129,00
DKA8200	Stockhalter rechts (NC: Alber Anbau Kit)		108,00
DKA8210	Stockhalter links (NC: Alber Anbau Kit)		108,00
DKA8300	Transiträder 3"		282,00
DKA8550	Werkzeugsatz		0,00
DKA8650	Rädertasche für den Transport		174,00
DKA8600	Sitzstreben-Set vertikal zur Erzielung aller Sitzhöhen hinten		749,00
DKA8680	24" Mountainbike-Räder mit Tasche (mit Aluminium-Greifreifen eloxiert und Steckachse)		749,00
DKA8800	Bodypoint Wadenband		130,00
DKA8850	Bodypoint Tasche		125,00
SERVICEPAUSCHALE			
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		200,00



Rahmen und Unterschenkellänge im Verhältnis zur Sitzhöhe (in mm)

Rahmen	24" HR				25" HR				26" HR			
	SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm		SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm		SHv in mm	Laschen-Set für Sitzrahmen vorne	UL in mm	
			Fußbügel	Fußplatte			Fußbügel	Fußplatte			Fußbügel	Fußplatte
75° kurz	450	S	330-420	290-420	460	S	330-430	290-430	470	S	330-440	290-440
	460	S	340-430	300-430	470	S	340-440	300-440	480	S	340-450	300-450
	470	S	350-440	310-440	480	L	350-450	310-450	490	L	350-460	310-460
75° Standard	480	S	370-450	330-450	490	S	370-460	330-460	500	S	370-470	330-470
	490	S	380-460	340-460	500	S	380-470	340-470	510	S	380-480	340-480
	500	S	390-470	350-470	510	L	390-480	350-480	520	L	390-490	350-490
75° + 50 mm	500	S	390-470	350-470	510	S	390-480	350-480	520	S	390-490	350-490
	510	S	400-480	360-480	520	S	400-490	360-490	530	S	400-500	360-500
	520	L	410-490	370-490	530	L	410-500	370-500	540	L	410-510	370-510
90° kurz	450	S	330-410	290-410	460	S	330-420	290-420	470	S	330-430	290-430
	460	S	340-420	300-420	470	S	340-430	300-430	480	S	340-440	300-440
	470	S	350-430	310-430	480	L	350-440	310-440	490	L	350-450	310-450
90° Standard	480	S	380-440	340-440	490	S	380-450	340-450	500	S	380-460	340-460
	490	S	390-450	350-450	500	S	390-460	350-460	510	S	390-470	350-470
	500	L	400-460	360-460	510	L	400-470	360-470	520	L	400-480	360-480
90° + 50 mm	500	S	400-460	360-460	510	S	400-470	360-470	520	S	400-480	360-480
	510	S	410-470	370-470	520	S	410-480	370-480	530	S	410-490	370-490
	520	L	420-480	380-480	530	L	420-490	380-490	540	L	420-500	380-500
75° Adduktion	480	S	370-450	x	490	S	370-460	x	500	S	370-470	x
	490	S	380-460		500	S	380-470		510	S	380-480	
	500	L	390-470		510	L	390-480		520	L	390-490	
90° Adduktion	480	S	390-440	x	490	S	390-450	x	500	S	390-460	x
	490	S	400-450		500	S	400-460		510	S	400-470	
	500	L	410-460		510	L	410-470		520	L	410-480	

Tabelle 2: Übersicht Montageposition Seitenteil in Abhängigkeit zu Hinterradgröße und Sitzhöhe hinten

Sitzhöhe hinten	24" Hinterrad					25" Hinterrad					26" Hinterrad				
	Position					Position					Position				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
380 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
390 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
400 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
410 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
420 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
430 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
440 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
450 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
460 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
470 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
480 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
490 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
500 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

		Sitzbreite in mm									
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
Rahmen kurz											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
hochmontiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
mit Fußplatte hochklappbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußplatte hochklappbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Rahmen Standard und Rahmen + 50 mm											
mit Fußbügel Aluminium											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert		✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
mit Fußbügel Titan											
Standard		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
mit Fußplatte winkeleinstellbar											
Standard	Fußplatte Carbon	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
hochmontiert	Rahmenrohr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabelle 4: Übersicht Rahmenart in Verbindung mit Hinterradgröße und Vorderradgröße

Rahmen	24" Hinterrad			25" Hinterrad			26" Hinterrad		
	Vorderrad			Vorderrad			Vorderrad		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
75° kurz	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✓
75° Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75° + 50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° kurz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° Standard	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° + 50 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
75° Adduktion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
90° Adduktion	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗

Tabelle 5: Sitzbreite in Verbindung mit Rückenbreite für Invacare Matrix Rücken

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix Elite E2 / Elite E2 Deep						
	360	380	410	430	460	480	510
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
500	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix MX2						
	360	380	410	430	460	480	510
320	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
340	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
360	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
380	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
400	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
420	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
440	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
460	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
480	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Tabelle 6: Schiebegriffe in Verbindung mit Rückenhöhe für Invacare Matrix Rücken																																					
		Schiebegriffe standard & abklappbar (DKA2410/2420/2450)										Ohne Schiebegriffe (DKA2400)										Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (DKA2440)															
Option:	Rückenhöhe (mm):	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 480	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405 bis 480	270	285	300	315	330	345	360	375	390	405	420	435	450 bis 480			
DKA2300	Invacare Matrix MX2, Höhe 150 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2305	Invacare Matrix MX2, Höhe 230 mm	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2310	Invacare Matrix MX2, Höhe 305 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2315	Invacare Matrix MX2, Höhe 405 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2316	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 160 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2317	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 210 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2318	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 260 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2320	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 310 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2322	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 360 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2325	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 410 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2330	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 460 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2331	Invacare Matrix Elite E2 Deep, Höhe 510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2332	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 160 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2334	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 210 mm	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2335	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 260 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2340	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 310 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2345	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 360 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2350	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 410 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2355	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 460 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
DKA2357	Invacare Matrix Elite E2, Höhe 510 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			
Option DKA2430 (Schiebegriffe höhenverstellbar; rückversetzt) nicht kompatibel mit Invacare Matrix Rücken																																					