

Invacare® Storm^{®4} Max LINX[®] CEBenutzergewicht: **max. 220 kg**

Hochwertiger Elektro-Rollstuhl zur Grundversorgung bis hin zur hohen Individual-Versorgung, speziell für schwergewichtige Nutzer. Einfachste Anpassung an den Nutzer möglich. Besonders servicefreundlich und mit exzellenten Fahreigenschaften. Bestens für den Wiedereinsatz geeignet.

Grundpreis: 27.615,00 CHF

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ◆ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis

Gewicht des Patienten = kg		
Art.-Nr.	Beschreibung	Preis
AWA0000	Invacare® Storm ^{®4} Max	27.615,00
SONDERBAU		
AWZ1300	Sonderbau-Ausführung	auf Anfrage
AWA1145	① MAX-SITZ	
	Standard: Schiebestange, höhenverstellbar	
Rückenkissen		
AWA1106	Anpassrücken 630 - 680 mm hoch mit SB 550 / 610 mm 570 - 620 mm hoch mit SB 490 mm	◆
Sitzbreite 550 mm (+100 mm Sitzbreitenerweiterung über die Armlehnen)		
AWA1459	Max-Sitzkissen (550 x 635 mm)	◆
AWA1114	Ohne Max-Sitzkissen (10 mm Sitzplatte)	
Sitzbreite 610 mm (+100 mm Sitzbreitenerweiterung über die Armlehnen, nicht mit Beinstütze Vari F)		
AWA1460	Max-Sitzkissen (610 x 635 mm)	○
AWA1114	Ohne Max-Sitzkissen (10 mm Sitzplatte)	
Sitztiefe		
AWA0396	Sitztiefe 560 mm	○
AWA0397	Sitztiefe 595 mm	◆
Aufnahme zur Reduzierung der Sitztiefe um 130 mm		
AWA0399	Aufnahme zur Erreichung der Sitztiefen 430 - 500 mm	○
Polsterfarbe (für Sitz- und Rückenkissen)		
AWA0278	Schwarz (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	◆
Armlehnen (inklusive verstärkter, tiefeinstellbarer Halterung)		
AWA0635	Armlehne höhenverstellbar 250 - 340 mm, abnehmbar	◆
Armlehnenpolster		
AWA0647	Armlehnenpolster Standard (325 mm)	◆
AWA0649	Armlehnenpolster verlängert (375 mm)	
Schiebevorrichtung		
AWA1307	Schiebestange	◆
SITZZUBEHÖR		
Kopfstütze		
AWA1432	Kopfstütze, seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	
AWA1427	Kopfstütze mit Kinn-Unterstützung, seitlich einstellbar (mit PU-beschichtetem Bezug aus Stretch-Material)	
AWA1495	Ohne Kopfstütze (geeignete Kopfstütze, welche die Anforderungen der ISO 7176-19 erfüllt, ist vorhanden)	○
SITZVERSTELLUNGEN		
Sitzhöhe		
AWA1025	Feste Sitzhöhe 480 mm	◆
AWA1006	Feste Sitzhöhe 510 mm	○
Sitzwinkelverstellung		
AWA1002	Manuelle Sitzwinkelverstellung über Spindel	◆



0635





1432



1427

AWA1014	Elektrische Sitzwinkelverstellung (0° - 15°)		
Rückenwinkelverstellung			
AWA0958	Manuelle Rückenwinkelverstellung über Spindel (0° - 25°)		◆
AWA0947	Elektrische Rückenwinkelverstellung		
BEINSTÜTZEN / FUSSBRETT, PAAR			
Beinstützenoberteile			
AWA0564	Beinstützenoberteile verstärkt, fester Winkel (nicht abnehmbar ohne Werkzeug, nicht mit winkeleinstellbarem Fußbrett bis 200 kg)		◆
AWA0503	Beinstützenoberteile Vari F (nicht mit winkeleinstellbarem Heavy-Duty Fußbrett, Sitzbreite Sitzrahmen 610 mm)		○
AWA0501	Ohne Beinstützenoberteil, ohne Beinstützenaufnahme		
Wadenpolster			
AWA0583	Wadenpolster einstellbar		◆
Fußbrett			
AWA0599	Fußbrett Heavy Duty, winkeleinstellbar, hochklappbar (nicht mit Beinstützenoberteil Vari F)		◆
AWA0522	Fußbrett winkeleinstellbar (Benutzergewicht bis max. 200 kg, nicht mit Beinstützenoberteil verstärkt)		○
FAHRPULT			
Fahrpult LiNX			
AWA2204	Fahrpult REM216		◆
Fahrpulthalter			
AWA1207	Standard-Halter rechts		◆
AWA1208	Standard-Halter links		○
AWA1707	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar rechts		
AWA1708	Rhomboid-Halter abschwenkbar und höhenverstellbar links		
AWA1709	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, rechts (NC: Rückspiegel rechts)		
AWA1710	Fahrpulthalter Maxx Resolve nach innen und außen abschwenkbar, links (NC: Rückspiegel links)		
AWA2227	Fahrpulthalter für Begleitperson rechts (nicht mit Bedienung für Begleitperson)		
AWA2228	Fahrpulthalter für Begleitperson links (nicht mit Bedienung für Begleitperson)		
Bedienung für Begleitperson LiNX + Halter			
AWA2219	Begleitsteuerung ACU200 (nicht mit Halterung abnehmbar)		
AWA2245	Intuitive Begleitsteuerung IDC (nicht mit Standard-Halter)		
AWA1207	Standard-Halter rechts (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Begleitperson rechts)		◆
AWA1208	Standard-Halter links (nicht mit intuitiver Begleitsteuerung IDC, Bedieneinheit mit 10 Tastern und Halterung für Begleitperson links)		○
AWA1221	Halterung abnehmbar rechts (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)		◆
AWA1222	Halterung abnehmbar links (nicht mit Begleitsteuerung ACU200)		○
LiNX ZUBEHÖR			
Extra Bedieneinheiten			
AWA2251	Bedieneinheit mit 10 Tastern (inkl. Eingang für Klinenstecker)		
AWA2217	Halterung für Bedienung durch Nutzer, rechts (nicht mit Rückspiegel rechts)		○
AWA2218	Halterung für Bedienung durch Nutzer, links (nicht mit Rückspiegel links)		○
AWA2227	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, rechts		○
AWA2228	Halterung für Bedienung durch Begleitperson, links		○
AWA2225	Ohne feste Montageposition		○
AWA2252	Eingang für Klinenstecker (zur Bedienung der Fahrstufen und des Menüs über einen externen Button)		
Buddy Buttons (Eingang für Klinenstecker erforderlich)			
AWA1685	Rot		
AWA1686	Gelb		



AWA1687	Grün		
AWA1690	Blau		
Piko Buttons (Eingang für Klinkenstecker erforderlich)			
AWA1711	Rot		
AWA1712	Gelb		
AWA1713	Grün		
AWA1714	Orange		
AWA1715	Blau		
AWA1716	Schwarz		
Bodypoint Joystickaufsätze			
AWA2721	Tetragabel, 76 mm breit		
AWA2722	Tetragabel, 102 mm breit		
AWA2723	Gummihaube, 66 mm Durchmesser		
AWA2724	Gummi-Pilzkopf, 42 mm Durchmesser		
FAHREINHEIT			
Farben für Verkleidung			
AWA0202	Blau		◆
AWA0228	Schwarz		○
AWA0204	Transparent Kirschrot		○
ATZ0299	RAL-Farbe (Verkleidung) nach Kundenwunsch (RAL-Ton erforderlich)		auf Anfrage
Vorderräder			
AWA0840	10" Grau, Luftbereifung		◆
AWA0858	10" Grau, Pannengeschützt		
AWA0842	10" Grau, Pannensicher		
Hinterräder			
AWA0771	14" Grau, Luftbereifung		◆
AWA0773	14" Grau, Pannengeschützt		
AWA0750	14" Grau, Pannensicher		
MOTOR, BATTERIE UND LADEGERÄT			
Motor			
AWA1277	6 km/h		◆
Batterie			
AWA1364	73,5 Ah Gelbatterie		◆
Hinterradfederung			
AWA1203	Heavy-Duty Federung		◆
G-Track			
AWA1215	G-Trac, Elektronisches Stabilitätsprogramm		
Ladegerät			
AWA1313	Ladegerät 10A (200 - 250V)		◆
SICHERHEITSOPTIONEN			
Licht			
AWA1437	Lichtanlage LED mit Blinkern Lichtanlage, 30 Lux		◆
AWA2837	Lichtanlage LED extra hell mit Blinkern, 60 Lux		
AWA1254	Ohne Lichtanlage, mit passiver Beleuchtung		○
SICHERHEITZUBEHÖR			
Transportbefestigung			
AWA1493	4-Punkt-Transportbefestigung (zur Sicherung des Rollstuhls ohne Nutzer)		○
AWA1494	4-Punkt Transportbefestigung (zum Transport von Personen im Rollstuhl gemäß ISO 7176-19, nur in Verbindung mit geeigneter Kopfstütze)		◆
Haltegurt			
AWA1455	Beckengurt extra-lang mit Schnappverschluss		
Rückspiegel			
AWA1415	Rückspiegel rechts		
AWA1339	Rückspiegel links		

ZUBEHÖR			
Stockhalter			
AWA1312	Stockhalter rechts		
AWA1363	Stockhalter links		
Radspritzschutz			
AWA1417	Radspritzschutz hinten		
Werkzeugset			
AWA1333	Werkzeugset (inkl. 2 Schraubendreher, 3x Innensechskantschlüssel, Maulschlüssel und Hauptsicherung)		
Programmierschlüssel			
SP1602886	LAK-Programmierschlüssel für LiNX		
SERVICEPAUSCHALE			
AWA3000	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		
Bemerkungen und Ergänzungen			