

KÜSCHALL ELEMENT

CE

Starrrahmen-Rollstuhl
Benutzergewicht: **max. 100 kg****Grundpreis: 14.800,00 CHF**





Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:


☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis



Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg		€
KÜSCHALL ELEMENT			
Standardkonfiguration:			
- Rahmen aus Eschenholz mit schwarzen Verbindungsteilen (RAL 9005), lackierter Oberfläche und 90° Neigung zur Sitzfläche (82° Neigung zum Boden)			
- Fester Holzrücken mit gepolstertem Kissen und Bezug inkl. Klettbindern			
- Gepolstertes Kissen mit Bezug und Klettbindern zur Befestigung			
- Rückenwinkel 85° zur Sitzfläche			
- Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)			
- Fußauflage mit Carbon Verkleidung			
- Fester Carbon-Kleiderschutz			
- 4" FrogLeg Vorderräder Schwarz, Keramiklager			
- Hinterradpositon 95 mm			
- Hinterradgröße 24"			
- Radsturz 3°			
- Hinterrad 24" Spinergy CLX, schwarze Aluminium-Nabe, Carbon-Felge, Radialspeichen			
- Hinterradbereifung 35mm (1'''3/8''') Schwalbe Marathon Plus, Luftbereifung, pannensicher			
- Greifreifen 24" Leichtgewicht Alu, Schwarz, zwei Positionen mit Abstand von 8 mm			
- Aktivbremse, leicht			
DWA0001			14.800,00
DWA0000	UNIQUE: individuelles Angebot gem. Kundenwunsch		
RAHMEN			
DWA1040	Holzrahmen mit 90° Neigung zur Sitzfläche (82° Neigung zum Boden)		♦
SITZKONFIGURATION			
SITZWINKEL			
DWA1200	8° Neigung		○
DWA1210	12° Neigung (hat Einfluss auf Sitzhöhe vorne und Unterschenkellänge: + 20 mm)		○
SITZBREITE (SB) 340 - 420 mm			
DWA1315	SB 340 mm		○
DWA1320	SB 360 mm		○
DWA1325	SB 380 mm		○
DWA1330	SB 400 mm		○
DWA1335	SB 420 mm		○
SITZTIEFE (ST) 410 - 460 mm (gemessen mit einem 30 mm dicken Rückenkissen)			
DWA1440	ST 410 mm		○
DWA1455	ST 435 mm		○
DWA1470	ST 460 mm		○
RÜCKENHÖHE (RH) 300 - 360 mm (gemessen ohne Sitzkissen)			
DWA1615	RH 300 mm		○
DWA1620	RH 315 mm		○
DWA1625	RH 330 mm		○
DWA1630	RH 345 mm		○
DWA1635	RH 360 mm		○
SITZHÖHE VORN (SHv) 480 - 500 mm (gemessen ohne Sitzkissen)			
DWA1755	SHv 480 mm (SHh 415 mm ± 5 mm), (NC: Unterschenkellänge 450 mm und 460 mm)		○
DWA1760	SHv 490 mm (SHh 425 mm ± 5 mm), (NC: Unterschenkellänge 390 mm und 460 mm)		○
DWA1765	SHv 500 mm (SHh 435 mm ± 5 mm), (NC: Unterschenkellänge 390 mm und 400 mm)		○



Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkellänge.

173

UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 390 - 460 mm			
 Bestimmung der Unterschenkelänge (UL): 1) Unterschenkelänge des Nutzers ohne Sitzkissen messen 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen 3) Ergebnis als UL eintragen UL = ULpatient - SK			
DWA1938	UL 390 mm		☐
DWA1940	UL 400 mm		☐
DWA1942	UL 410 mm		☐
DWA1944	UL 420 mm		☐
DWA1946	UL 430 mm		☐
DWA1948	UL 440 mm		☐
DWA1950	UL 450 mm		☐
DWA1952	UL 460 mm		☐
RÜCKEN			
RÜCKENAUSFÜHRUNG			
DWA2160	Fester Holzrücken		☒
RÜCKENPOLSTERUNG			
DWA2205	Gepolstertes Kissen mit Bezug und Klettbindern zur Befestigung		☒
RÜCKENWINKEL			
DWA2545	Fester 85° Winkel zur Sitzfläche		☒
SITZ			
SITZKISSEN			
DWA2705	Ohne Sitzkissen		
DWA2700	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)		☒
FUSSAUFLAGEN			
FUßSTÜTZEN			
DWA2410	Fußauflage mit Carbon Verkleidung		☒
BÄNDER			
DWA3305	Wadenband		☐
SEITENTEILE			
SEITENTEILE OHNE ARMLEHNENPOLSTER			
DWA3430	Fester Carbon-Kleiderschutz		☒
RAHMENFARBE			
DWA3500	Rahmen aus Eschenholz mit schwarzen Verbindungsteilen (RAL 9005) und lackierter Oberfläche		☒
VORDERRÄDER			
VORDERRADGRÖSSE			
DWA5200	4" FrogLeg mit schwarzer Nabe, schwarzem Reifen und Keramiklager		☒
HINTERRÄDER			
HINTERRADPOSITION			
DWA6130	95 mm		☒
HINTERRADGRÖSSE			
DWA6410	24"		☒
RADSTURZ			
DWA6210	3°		☒
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
DWA6554	24" Spinergy CLX, schwarze Aluminium-Nabe, Carbon-Felge, radial gespeicht (NC: Corima Carbon Greifreifen)		☒
DWA6555	24" Corima Carbon, 4 Speichen		809,00
HINTERRADBEREIFUNG			
DWA6655	35mm (1".3/8") Schwalbe Marathon Plus, Luftbereifung, pannensicher		☒
GREIFREIFEN (NC: 24"-Standard Hinterrad)			
DWA6790	24" Leichtgewicht Alu, Schwarz, zwei Positionen mit Abstand von 8 mm		☒
DWA6740	24" Carbolife Gekko, zwei Positionen mit Abstand von 8 mm		☐
DWA6750	24" Carbolife Gekko S, zwei Positionen mit Abstand von 8 mm		☐
DWA6760	24" Carbolife Curve L, zwei Positionen mit Abstand von 8 mm		☐
DWA6770	24" Carbolife Quadro, zwei Positionen mit Abstand von 8 mm		☐
DWA6795	24" Corima Carbon Greifreifen		544,00
SICHERHEIT			
BREMSE			
DWA7250	Aktivbremse, leicht		☒
KIPPSCHUTZ			
DWA7510	Kippschutz, links		☐



SICHERHEITSGURTE			
DWA7810	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Evoflex, Größe S, mittiger Druckknopfverschluss, Flat-Mount Halterung		207,00
DWA7820	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt Evoflex, Größe M, Dura-Verschluss, Flat-Mount Halterung		207,00
DWA7830	Bodypoint 2-Punkt Hüftgurt, Evoflex, Größe L, Dura-Verschluss, Flat-Mount Halterung		207,00
SONSTIGES ZUBEHÖR			
RÄDERTASCHE			
DWA8650	24" Rädertasche für Hinterräder ideal für Transport oder Reise		162,00