

KÜSCHALL THE KSL



Starrrahmen-Rollstuhl

IV-Leistungsnr. 30.109.01 I

Benutzergewicht: **max. 100 kg****Grundpreis: 5.037,00 CHF**

Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:

Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg		CHF
DSA0085	KÜSCHALL THE KSL Standard-Konfiguration: • Aluminium-Rahmen 75° • Auswahl aus 6 Sitzbreiten (340 - 440 mm), 5 Sitztiefen (385 - 485 mm), 11 Rückenhöhen (270 - 420 mm), 9 Sitzhöhen vorn (450 - 530 mm), 9 Sitzhöhen hinten (400 - 480 mm) und 16 Unterschenkelängen (350 - 500 mm) • fester Rücken mit Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert • ohne Schiebegriffe • Standard-Sitzbespannung • Fußbügel Aluminium mit Wadenband am Rahmen montiert • 24" Küschall Starec Hinterräder gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert • Standard-Bremse, Bremshebel gebogen • Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt		5.037,00
	DSA0000	UNIQUE: individuelles Angebot gem. Kundenwunsch	auf Anfrage
	USA0001	UNIQUE: gem. individuellem Kundenwunsch (siehe separates Bestellformular)	auf Anfrage
	POSITIONIERUNGSPAKETE		
	DSA0220	Positionierungspaket Libra/MX2: Invacare Matrix Libra Sitzkissen (DSA2720), Invacare Matrix MX2 Rücken (DSA2300-2315) und Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex (DSA7810-7830). Bitte gewünschte Größe des Rückens und des Gurts weiter unten im Bestellformular auswählen. SB 360 mm nur möglich mit ST 400 und 425 mm, (NC: SB 340 mm, ST 385 mm)	Aufpreis setzt sich aus den einzelnen Optionenpreisen zusammen
RAHMEN			
RAHMENWINKEL			
DSA1000	Aluminium 75°		♦
DSA1010	Aluminium 75°, Adduktionsrahmen		216,00
DSA1020	Aluminium 90°		216,00
DSA1030	Aluminium 90°, Adduktionsrahmen (NC: 5" Vorderräder)		216,00
RAHMEN FESTVERSCHWEIßT			
USA1270	KSL fest verschweißt (beinhaltet: fest verschweißten Fußbügel, Achsrohr & Transportgriff unter dem Sitz. Der Rücken kann festverschweißt oder abklappbar & winkeleinstellbar gewählt werden.) (NC: Kippschutz - Bei Bedarf kann ein Kippschutz mit DE262033 separat bestellt werden)		1.099,00
SITZKONFIGURATION			
SITZBREITE (SB) 340 - 440 mm			
DSA1315	340 mm (NC: Invacare Matrix MX2 Rücken, Invacare Matrix Sitzkissen)		○
DSA1320	360 mm (NC: Invacare Matrix ContourVisco NG Sitzkissen)		○
DSA1325	380 mm		○
DSA1330	400 mm		○
DSA1335	420 mm		○
DSA1340	440 mm		○
SITZTIEFE (ST) 385 - 485 mm			
DSA1430	385 mm (NC: Invacare Matrix Libra Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte)		○
DSA1440	410 mm		○
DSA1455	435 mm		○
DSA1470	460 mm		○
DSA1485	485 mm (NC: Invacare Matrix Flo-tech Lite Sitzkissen, Invacare Matrix ContourVisco NG Sitzkissen)		○
RÜCKENHÖHE (RH) 270 - 420 mm			
DSA1605	270 mm		○
DSA1610	285 mm		○



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.




Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr; bis Vorderkannte Sitzbespannung.



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkannte Rückenbespannung.

DSA I 615	300 mm		☐
DSA I 620	315 mm		☐
DSA I 625	330 mm ¹⁾		☐
DSA I 630	345 mm		☐
DSA I 635	360 mm		☐
DSA I 640	375 mm		☐
DSA I 645	390 mm		☐
DSA I 650	405 mm		☐
DSA I 655	420 mm		☐

Sitzhöhe vorne
gemessen von
Oberkante
Sitzrohr vorne
bis Boden.




1) erforderlich bei Wahl eines Matrix-Rückens in Verbindung mit Schiebegriffen höhenverstellbar; integriert (DSA2440) oder ohne Schiebegriffen (DSA2400).

SITZHÖHE VORN (SHv) 450 - 530 mm

DSA I 740	450 mm (NC: 25" Hinterräder)		☐
DSA I 745	460 mm		☐
DSA I 750	470 mm		☐
DSA I 755	480 mm		☐
DSA I 760	490 mm		☐
DSA I 765	500 mm		☐
DSA I 770	510 mm		☐
DSA I 775	520 mm		☐
DSA I 780	530 mm (NC: 24" Hinterräder)		☐


Sitzhöhe hinten
gemessen von
Oberkante
Sitzrohr hinten
bis Boden.



SITZHÖHE HINTEN (SHh) 400 - 480 mm

Mögliche Sitzhöhendifferenz zwischen SHv und SHh = 20 - 100 mm


DSA I 820	400 mm (NC: 25" Hinterräder)		☐
DSA I 825	410 mm		☐
DSA I 830	420 mm		☐
DSA I 835	430 mm		☐
DSA I 840	440 mm		☐
DSA I 845	450 mm		☐
DSA I 850	460 mm		☐
DSA I 855	470 mm		☐
DSA I 860	480 mm		☐



UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 350 - 500 mm

75° Rahmen: maximal SHv - 100 mm, minimal SHv - 30 mm

90° Rahmen: maximal SHv - 80 mm, minimal SHv - 40 mm



$$UL = UL_{\text{patient}} - SK$$

Bestimmung der Unterschenkelänge (UL):

- 1) Unterschenkelänge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkelänge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

DSA I 930	350 mm		☐
DSA I 932	360 mm		☐
DSA I 934	370 mm		☐
DSA I 936	380 mm		☐
DSA I 938	390 mm		☐
DSA I 940	400 mm		☐
DSA I 942	410 mm		☐
DSA I 944	420 mm		☐
DSA I 946	430 mm		☐
DSA I 948	440 mm		☐
DSA I 950	450 mm		☐
DSA I 952	460 mm		☐
DSA I 954	470 mm		☐
DSA I 956	480 mm		☐
DSA I 958	490 mm		☐
DSA I 960	500 mm		☐




RÜCKEN

RÜCKENAUSFÜHRUNG

DSA2 I 10	Fester Rücken in der gewählten Rahmenfarbe		◆
DSA2 I 40	Abklappbarer Rücken, winkeleinstellbar; in gewählter Rahmenfarbe		577,00

RÜCKENPOLSTERUNG

DSA2200	Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert		◆
DSA2220	Anpassrücken, gepolstert, einstellbar; Schwarz		326,00
DSA2230	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbander		326,00




DSA2240	Ohne Rückenpolster (Bitte auswählen, wenn Invacare Matrix Rücken gewählt wird)		○																																																					
INVACARE MATRX RÜCKEN																																																								
DSA2300	Invacare Matrx MX2, Höhe 150 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.296,00																																																					
DSA2305	Invacare Matrx MX2, Höhe 230 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.296,00																																																					
DSA2310	Invacare Matrx MX2, Höhe 305 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.296,00																																																					
DSA2315	Invacare Matrx MX2, Höhe 405 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.296,00																																																					
RÜCKENBREITE INVACARE MATRX RÜCKEN (bitte nebenstehende Tabelle beachten)																																																								
DSA2360	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○																																																					
DSA2362	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○																																																					
DSA2364	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○																																																					
DSA2366	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○																																																					
DSA2368	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○																																																					
SCHIEBEGRIFFE																																																								
DSA2400	Ohne Schiebegriffe		◆																																																					
DSA2410	Standard-Schiebegriffe fest, kurz		○																																																					
DSA2420	Standard-Schiebegriffe fest, lang		○																																																					
DSA2440	Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (nur mit Invacare Matrx Rücken)		298,00																																																					
DSA2450	Schiebegriffe abklappbar (die Schiebegriffe können auf einer Höhe zwischen 340 und 460 mm montiert werden)		198,00																																																					
RÜCKENWINKEL (RW)																																																								
DSA2500	RW 74°		○																																																					
DSA2520	RW 78°		○																																																					
DSA2540	RW 82°		○																																																					
DSA2560	RW 86°		○																																																					
DSA2580	RW 90°		○																																																					
SITZ																																																								
SITZBESPANNUNG																																																								
DSA2600	Standard-Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft		◆																																																					
DSA2601	Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft und zwei seitlichen Klettbändern, rau		○																																																					
SITZKISSEN																																																								
DSA2700	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)		134,00																																																					
DSA2710	Invacare Matrx Flo-tech Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		175,00																																																					
DSA2720	Invacare Matrx Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)		692,00																																																					
DSA2748	Invacare Matrx ContourVisco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		413,00																																																					
<table><tr><td colspan="6">Invacare® Matrx® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen</td></tr><tr><td rowspan="2">Sitzbreite in mm</td><td colspan="5">Sitztiefe in mm</td></tr><tr><td>385</td><td>410</td><td>435</td><td>460</td><td>485</td></tr><tr><td>340</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>360</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>X</td><td>X</td></tr><tr><td>380</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>400</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>420</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr><tr><td>440</td><td>X</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>				Invacare® Matrx® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen						Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm					385	410	435	460	485	340	X	X	X	X	X	360	X	✓	✓	X	X	380	X	✓	✓	✓	✓	400	X	✓	✓	✓	✓	420	X	✓	✓	✓	✓	440	X	✓	✓	✓	✓
Invacare® Matrx® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen																																																								
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm																																																							
	385	410	435	460	485																																																			
340	X	X	X	X	X																																																			
360	X	✓	✓	X	X																																																			
380	X	✓	✓	✓	✓																																																			
400	X	✓	✓	✓	✓																																																			
420	X	✓	✓	✓	✓																																																			
440	X	✓	✓	✓	✓																																																			
FUSSAUFLAGEN																																																								
FUSSAUFLAGENART																																																								
DSA3200	Fußbügel Aluminium hydro-geformt		◆																																																					
DSA3210	Fußbügel Titan		316,00																																																					
DSA3220	Fußplatte Carbon, winkleinstellbar (NC: Fußauflagenabdeckung)		325,00																																																					
FUSSAUFLAGENABDECKUNG																																																								
DSA3290	Fußauflagenabdeckung		90,00																																																					
WADENBAND																																																								
DSA3300	montiert am Rahmen		◆																																																					
DSA3305	montiert am Supporter		○																																																					
SEITENTEILE																																																								
KLEIDER- UND RADSPRITZSCHUTZ																																																								
DSA3410	Carbon-Kleiderschutz, fest, erhöht Sitzbreite um 5 bis 10 mm		164,00																																																					
DSA3430	Carbon-Radspritzschutz, fest, erhöht Sitzbreite um 5 bis 10 mm (NC: Performance-Bremse)		218,00																																																					
FARBEN UND DESIGN																																																								
RAHMENFARBE																																																								
DSA4000	Tiefschwarz (RAL 9005)		○																																																					

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix MX2				
	360	380	410	430	460
360	✓	X	X	X	X
380	✓	✓	✓	X	X
400	X	✓	✓	X	X
420	X	X	✓	✓	X
440	X	X	X	✓	✓






Rahmenfarben mit matter Oberflächenstruktur:



DSA4010	Anthrazitgrau (RAL 7016)		○
DSA4020	Verkehrsweiß (RAL 9016), (NC: Design-Element in Hellgrau)		○
DSA4030	Karminrot (RAL 3002)		○
DSA4040	Verkehrsblau (RAL 5017)		○
DSA4060	Knallgelb (RAL 1016) ¹⁾	316,00	
DSA4100	Schwarz-Glanz (RAL 9005) ¹⁾	316,00	
DSA4130	Silbergrau (RAL 9006) ¹⁾	316,00	
DSA4145	Perlnachtblau (RAL 5026) ¹⁾	316,00	
DSA4150	Rubinrot (RAL 3003) ¹⁾	316,00	
DSA4170	Dynamite-Orange ¹⁾	316,00	
DSA4180	Waldgrün (RAL 6029) ¹⁾	316,00	
DSA4050	Sonderlackierung gem. Kundenwunsch (Bitte gewünschten RAL-Ton angeben!)	auf Anfrage	
1) Die Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage			
STYLING			
DSA4190	Design-Element	164,00	
DSA4195	Küschall Markenlogo	◆	
FARBE DESIGN-ELEMENT			
DSA4200	Schwarz		○
DSA4210	Dunkelgrau		○
DSA4220	Hellgrau		○
DSA4230	Rot		○
DSA4240	Blau		○
DSA4250	Gold		○
FARBE KÜSCHALL MARKENLOGO			
DSA4300	Schwarz		○
DSA4310	Rot		○
VORDERRÄDER			
DSA5000	3" Skaterrad (24 mm breit)		○
DSA5050	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)		○
DSA5100	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit)		○
DSA5150	4" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)	126,00	
DSA5200	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)	126,00	
DSA5250	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)	126,00	
DSA5300	5" Standard-Rad in Schwarz (31 mm breit)		○
DSA5350	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)		○
DSA5400	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)	126,00	
DSA5450	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)	126,00	
DSA5500	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)	126,00	
HINTERRÄDER			
HINTERRADAUFNAHME - Einstellbarer Schwerpunkt			
USA6050	Einstellbarer Schwerpunkt (+/- 1 Position); Auslieferung erfolgt mit der gewählten Hinterradposition	498,00	
HINTERRADPOSITION / SCHWERPUNKTEINSTELLUNG (siehe nebenstehende Abbildung Abstand x)			
DSA6100	140 mm (Position 1), (sehr aktiv)		○
DSA6110	125 mm (Position 2)		○
DSA6120	110 mm (Position 3)		◆
DSA6130	95 mm (Position 4)		○
DSA6140	80 mm (Position 5), (weniger aktiv)		○
RADSTURZ CARBON-HINTERRADACHSE			
DSA6200	0°		○
DSA6210	3°		◆
DSA6220	6° (NC: Alber Anbau Kit)		○
TETRA-CLIP			
DSA6300	Tetra-Clip (NC: Spinerger LXX Hinterräder; Alber Anbau Kit)	152,00	
HINTERRADGRÖSSE			
DSA6410	24"		◆
DSA6420	25"		○
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
DSA6510	24" Küschall Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht, schwarze Nabe und schwarze Felge	◆	
DSA6520	24", 25" High-Performance Hinterrad, farblose Starec-Nabe und Felge in Schwarz	348,00	
DSA6550	24", 25" Spinerger LXX Hinterrad, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz (NC: Hand- und Speichenschutz Schwarz)	784,00	
HINTERRADBEREIFUNG			
DSA6600	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe	◆	

Weitere Rahmenfarben:



4 1/2" Starec-Rad




3" Skaterrad



4 1/2" Standard-Rad



4 1/2" FrogLeg Vorderräder



6510



6520



6550



6600



6625



6630

DSA6625	24", 25" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe		89,00
DSA6630	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz		99,00
GREIFREIFEN			
DSA6700	24" Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		251,00
DSA6710	24" Edelstahl poliert, Abstand 30 mm		◆
DSA6720	24", Titan, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		238,00
DSA6740	24", 25" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DSA6750	24", 25" Carbolife "Gekko S", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DSA6760	24" Carbolife "Curve L", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		501,00
DSA6770	24" Carbolife "Quadro", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		534,00
DSA6780	24", 25" Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		○
DSA6790	24", 25" Aluminium leicht, Schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm		○
HAND- UND SPEICHERSCHUTZ			
DSA6900	24" Transparent		228,00
DSA6910	24" Schwarz		228,00
ALBER ANBAU KIT			
DSA6950	E-Motion M25 und Twion Adapterplatte (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), inkl. Kippschutz der Firma ALBER		1.145,00
SICHERHEIT			
BREMSEN			
DSA7210	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen		◆
DSA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsurte)		108,00
DSA7240	Aktiv-Bremse (nicht in Kombination mit ST 385 - 410 mm und Hinterradposition 1 (140 mm) oder Hinterradposition 2 (125 mm) und 25" Hinterräder)		108,00
DSA7250	Aktiv-Bremse, leicht		108,00
SICHERHEITZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)			
DSA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts		173,00
DSA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links		173,00
DSA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig (NC: Transiträder 3")		347,00
DSA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)		207,00
DSA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)		207,00
DSA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Rehab-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)		207,00
DSA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen		○
DSA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt		◆
SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Stockhalter, Transiträder) pro Seite)			
DSA8010	Vorderrahmenschützer, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)		64,00
DSA8550	Werkzeugsatz		0,00
DSA8650	Rädertasche für den Transport		162,00
DSA8800	Bodypoint Wadenband		164,00
DSA8850	Bodypoint Tasche		164,00
SERVICEPAUSCHALE			
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		200,00

