

KÜSCHALL THE KSL

CE

Starrrahmen-Rollstuhl
Benutzergewicht: **max. 100 kg****Grundpreis: 4.288,00 €**


Kunden-Nr.:

Ansprechpartner:


Kommission:

☐ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert ♦ Standard-Option ○ Option ohne Aufpreis


Art.-Nr.	Gewicht des Patienten = kg		€
DSA0085	KÜSCHALL THE KSL Standard-Konfiguration: • Aluminium-Rahmen 75° • Auswahl aus 6 Sitzbreiten (340 - 440 mm), 5 Sitztiefen (385 - 485 mm), 11 Rückenhöhen (270 - 420 mm), 9 Sitzhöhen vorn (450 - 530 mm), 9 Sitzhöhen hinten (400 - 480 mm) und 16 Unterschenkelängen (350 - 500 mm) • fester Rücken mit Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert • ohne Schiebegriffe • Standard-Sitzbespannung • Fußbügel Aluminium mit Wadenband am Rahmen montiert • 24" Küschall Starec Hinterräder gekreuzt gespeicht mit Maxxis Lite Guard Hinterradbereifung und Greifreifen Edelstahl poliert • Standard-Bremse, Bremshebel gebogen • Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt		4.288,00
	DSA0000	UNIQUE: individuelles Angebot gem. Kundenwunsch	auf Anfrage
	USA0001	UNIQUE: gem. individuellem Kundenwunsch (siehe separates Bestellformular)	auf Anfrage
	RAHMEN		
	RAHMENWINKEL		
DSA1000	Aluminium 75°		♦
DSA1010	Aluminium 75°, Adduktionsrahmen		133,00
DSA1020	Aluminium 90°		133,00
DSA1030	Aluminium 90°, Adduktionsrahmen (NC: 5" Vorderräder)		133,00
RAHMEN FESTVERSCHWEIßT			
USA1270	KSL fest verschweißt (beinhaltet: fest verschweißten Fußbügel, Achsrohr & Transportgriff unter dem Sitz. Der Rücken kann festverschweißt oder abklappbar & winkleinstellbar gewählt werden.) (NC: Kippschutz - Bei Bedarf kann ein Kippschutz mit DE262033 separat bestellt werden)		990,00
SITZKONFIGURATION			
SITZBREITE (SB) 340 - 440 mm			
DSA1315	340 mm (NC: Invacare Matrix® MX2 Rücken, feste Sitzplatte, Invacare Matrix® und Flo-tech® Sitzkissen)		○
DSA1320	360 mm (NC: feste Sitzplatte, Invacare Matrix® ContourVisco NG Sitzkissen)		○
DSA1325	380 mm (NC: feste Sitzplatte)		○
DSA1330	400 mm		○
DSA1335	420 mm		○
DSA1340	440 mm		○
SITZTIEFE (ST) 385 - 485 mm			
DSA1430	385 mm (NC: feste Sitzplatte, Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, Bodypoint Positionierungsgurte)		○
DSA1440	410 mm (NC: feste Sitzplatte)		○
DSA1455	435 mm		○
DSA1470	460 mm		○
DSA1485	485 mm (NC: Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Invacare Flo-tech® ContourVisco NG Sitzkissen)		○
RÜCKENHÖHE (RH) 270 - 420 mm			
DSA1605	270 mm		○
DSA1610	285 mm		○
DSA1615	300 mm		○
DSA1620	315 mm		○
DSA1625	330 mm ¹⁾		○
DSA1630	345 mm		○
DSA1635	360 mm		○



Sitzbreite gemessen am Rollstuhl von Außenkante Rahmen bis Außenkante Rahmen.



Sitztiefe gemessen von Rollstuhl-Rückenrohr; bis Vorderkante Sitzbespannung.



Rückenhöhe gemessen von Rollstuhl Sitzrahmen bis Oberkante Rückenbespannung.

Bitte beachten Sie, dass alle in diesem Anpassbogen abgefragten Abmessungen exakt anzugeben sind. Nachträgliche Anpassungen können konfigurationsabhängig zu weiterem Aufwand führen. Wir behalten uns eine Toleranz von +/- 10 mm für folgende Abmessungen vor: Sitzbreite, Rückenhöhe, Sitzhöhe vorn, Sitzhöhe hinten und Unterschenkelänge.

173

DSAI640	375 mm		☐
DSAI645	390 mm		☐
DSAI650	405 mm		☐
DSAI655	420 mm		☐

1) erforderlich bei Wahl eines Matrix-Rückens in Verbindung mit Schiebegriffen höhenverstellbar; integriert (DSA2440) oder ohne Schiebegriffen (DSA2400).

SITZHÖHE VORN (SHv) 450 - 530 mm

DSAI740	450 mm (NC: 25" Hinterräder)		☐
DSAI745	460 mm		☐
DSAI750	470 mm		☐
DSAI755	480 mm		☐
DSAI760	490 mm		☐
DSAI765	500 mm		☐
DSAI770	510 mm		☐
DSAI775	520 mm		☐
DSAI780	530 mm (NC: 24" Hinterräder)		☐

SITZHÖHE HINTEN (SHh) 400 - 480 mm


Mögliche Sitzhöhendifferenz zwischen SHv und SHh = 20 - 100 mm

DSAI820	400 mm (NC: 25" Hinterräder)		☐
DSAI825	410 mm		☐
DSAI830	420 mm		☐
DSAI835	430 mm		☐
DSAI840	440 mm		☐
DSAI845	450 mm		☐
DSAI850	460 mm		☐
DSAI855	470 mm		☐
DSAI860	480 mm		☐

UNTERSCHENKELLÄNGE (UL) 350 - 500 mm

75° Rahmen: maximal SHv - 100 mm, minimal SHv - 30 mm

90° Rahmen: maximal SHv - 80 mm, minimal SHv - 40 mm



$$UL = UL_{\text{patient}} - SK$$

Bestimmung der Unterschenkel-Länge (UL):

- 1) Unterschenkel-Länge des Nutzers **ohne Sitzkissen** messen
- 2) Von der gemessenen Unterschenkel-Länge die Dicke des verwendeten Sitzkissens abziehen
- 3) Ergebnis als UL eintragen

DSAI930	350 mm		☐
DSAI932	360 mm		☐
DSAI934	370 mm		☐
DSAI936	380 mm		☐
DSAI938	390 mm		☐
DSAI940	400 mm		☐
DSAI942	410 mm		☐
DSAI944	420 mm		☐
DSAI946	430 mm		☐
DSAI948	440 mm		☐
DSAI950	450 mm		☐
DSAI952	460 mm		☐
DSAI954	470 mm		☐
DSAI956	480 mm		☐
DSAI958	490 mm		☐
DSAI960	500 mm		☐

RÜCKEN

RÜCKENAUSFÜHRUNG


DSA2110	Fester Rücken in der gewählten Rahmenfarbe		◆
DSA2140	Abklappbarer Rücken, winkleinstellbar; in gewählter Rahmenfarbe		256,00

RÜCKENPOLSTERUNG


DSA2200	Standard-Rückenbezug, leicht gepolstert		◆
DSA2220	Anpassrücken, gepolstert, einstellbar; Schwarz		○
DSA2230	Aero-Rücken, atmungsaktiv, einstellbar über Klettbander		174,00
DSA2240	Ohne Rückenpolster (Bitte auswählen, wenn Invacare Matrix® Rücken gewählt wird)		○

INVACARE MATRIX RÜCKEN

DSA2300	Invacare Matrix® MX2, Höhe 150 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.108,00
---------	---	--	----------



Sitzhöhe vorne gemessen von Oberkante Sitzrohr vorne bis Boden.




Sitzhöhe hinten gemessen von Rollstuhl Oberkante Sitzrohr hinten bis Boden.



DSA2305	Invacare Matrix® MX2, Höhe 230 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.108,00		
DSA2310	Invacare Matrix® MX2, Höhe 305 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.108,00		
DSA2315	Invacare Matrix® MX2, Höhe 405 mm, inkl. Schnellverschluss-Halterung (Benutzergewicht bis 113 kg)		1.108,00		
RÜCKENBREITE INVACARE MATRIX RÜCKEN (bitte nebenstehende Tabelle beachten)					
DSA2360	360 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 265 mm)		○		
DSA2362	380 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 290 mm)		○		
DSA2364	410 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 315 mm)		○		
DSA2366	430 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 340 mm)		○		
DSA2368	460 mm (empfohlen für eine Brustkorbbreite von 370 mm)		○		
SCHIEBEGRIFFE					
DSA2400	Ohne Schiebegriffe		◆		
DSA2410	Standard-Schiebegriffe fest, kurz		○		
DSA2420	Standard-Schiebegriffe fest, lang		○		
DSA2440	Schiebegriffe höhenverstellbar; integriert (nur mit Invacare Matrix® Rücken)		215,00		
DSA2450	Schiebegriffe abklappbar (die Schiebegriffe können auf einer Höhe zwischen 340 und 460 mm montiert werden)		164,00		
RÜCKENWINKEL (RW)					
DSA2500	RW 74°		○		
DSA2520	RW 78°		○		
DSA2540	RW 82°		○		
DSA2560	RW 86°		○		
DSA2580	RW 90°		○		
SITZ					
SITZBESpannung					
DSA2600	Standard-Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft		◆		
DSA2601	Sitzbespannung mit einem zentralen Klettband, soft und zwei seitlichen Klettbändern, rau		○		
DSA2620	Sitzbespannung anpassbar mit einem zentralen Klettband, soft		139,00		
DSA2640	Feste Sitzplatte mit zwei seitlichen Klettbändern, Höhe 15 mm, inkl. Standard-Sitzbespannung		149,00		
SITZKISSEN					
DSA2700	Standard-Sitzkissen 60 mm (Standard-Schaum + Visco-Schaum)		92,00		
DSA2710	Invacare Flo-tech® Lite Sitzkissen, Höhe 78 mm		139,00		
DSA2720	Invacare Matrix® Libra Sitzkissen, Höhe 83 mm (Bitte nachstehende Tabelle beachten)		698,00		
DSA2748	Invacare Flo-tech® Contour-Visco NG Sitzkissen, Höhe 100 mm		349,00		
Invacare® Matrix® Libra, mögliche SB-ST-Kombinationen					
Sitzbreite in mm	Sitztiefe in mm				
	385	410	435	460	485
340	X	X	X	X	X
360	X	✓	✓	X	X
380	X	✓	✓	✓	✓
400	X	✓	✓	✓	✓
420	X	✓	✓	✓	✓
440	X	✓	✓	✓	✓
FUSSAUFLAGEN					
FUSSAUFLAGENART					
DSA3200	Fußbügel Aluminium hydro-geformt		◆		
DSA3210	Fußbügel Titan		256,00		
DSA3220	Fußplatte Carbon, winkeleinstellbar (NC: Fußauflagenabdeckung)		195,00		
FUSSAUFLAGENABDECKUNG					
DSA3290	Fußauflagenabdeckung		61,00		
WADENBAND					
DSA3300	montiert am Rahmen		◆		
DSA3305	montiert am Supporter		○		
SEITENTEILE					
KLEIDER- UND RADSPRITZSCHUTZ					
DSA3410	Carbon-Kleiderschutz, fest, erhöht Sitzbreite um 5 bis 10 mm		102,00		
DSA3430	Carbon-Radspritzschutz, fest, erhöht Sitzbreite um 5 bis 10 mm (NC: Performance-Bremse)		308,00		
FARBEN UND DESIGN					
RAHMENFARBE					
DSA4000	Tiefschwarz (RAL 9005)		○		
DSA4010	Anthrazitgrau (RAL 7016)		○		
DSA4020	Verkehrsweiß (RAL 9016), (NC: Design-Element in Hellgrau)		○		

Sitzbreite in mm	Auswahl Rückenbreite Invacare Matrix® MX2				
	360	380	410	430	460
360	✓	X	X	X	X
380	✓	✓	✓	X	X
400	X	✓	✓	X	X
420	X	X	✓	✓	X
440	X	X	X	✓	✓





Rahmenfarben mit matter Oberflächenstruktur:



DSA4030	Karminrot (RAL 3002)		☐
DSA4040	Verkehrsblau (RAL 5017)		☐
DSA4060	Knallgelb (RAL 1016) ¹⁾	256,00	
DSA4100	Schwarz-Glanz (RAL 9005) ¹⁾	256,00	
DSA4130	Silbergrau (RAL 9006) ¹⁾	256,00	
DSA4145	Perlnachtblau (RAL 5026) ¹⁾	256,00	
DSA4150	Rubinrot (RAL 3003) ¹⁾	256,00	
DSA4170	Dynamite-Orange ¹⁾	256,00	
DSA4180	Waldgrün (RAL 6029) ¹⁾	256,00	
DSA4050	Sonderlackierung gem. Kundenwunsch (Bitte gewünschten RAL-Ton angeben!)		auf Anfrage
1) Die Lieferzeit verlängert sich um 15 Tage			
STYLING			
DSA4190	Design-Element		133,00
DSA4195	Küschall Markenlogo		◆
FARBE DESIGN-ELEMENT			
DSA4200	Schwarz		☐
DSA4210	Dunkelgrau		☐
DSA4220	Hellgrau		☐
DSA4230	Rot		☐
DSA4240	Blau		☐
DSA4250	Gold		☐
FARBE KÜSCHALL MARKENLOGO			
DSA4300	Schwarz		☐
DSA4310	Rot		☐
VORDERRÄDER			
DSA5000	3" Skaterrad (24 mm breit)		☐
DSA5050	4" Standard-Rad in Schwarz (29 mm breit)		☐
DSA5100	4" Softroll Plus in Schwarz (29 mm breit)		☐
DSA5200	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)	112,00	
DSA5250	4" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)	112,00	
DSA5300	5" Standard-Rad in Schwarz (31 mm breit)		☐
DSA5350	5" Softroll Plus in Schwarz (31 mm breit)		☐
DSA5400	5" Starec-Rad mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (24 mm breit)	92,00	
DSA5450	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Schwarz (35 mm breit)	112,00	
DSA5500	5" FrogLeg Vorderräder mit schwarzer Bereifung, Radnabe in Silber (35 mm breit)	112,00	
HINTERRÄDER			
HINTERRADAUFNAHME - Einstellbarer Schwerpunkt			
USA6050	Einstellbarer Schwerpunkt (+/- 1 Position); Auslieferung erfolgt mit der gewählten Hinterradposition		650,00
HINTERRADPOSITION / SCHWERPUNKTEINSTELLUNG (siehe nebenstehende Abbildung Abstand x)			
DSA6100	140 mm (Position 1), (sehr aktiv)		☐
DSA6110	125 mm (Position 2)		☐
DSA6120	110 mm (Position 3)		◆
DSA6130	95 mm (Position 4)		☐
DSA6140	80 mm (Position 5), (weniger aktiv)		☐
RADSTURZ CARBON-HINTERRADACHSE			
DSA6200	0°		☐
DSA6210	3°		◆
DSA6220	6° (NC: Alber Anbau Kit)		☐
TETRA-CLIP			
DSA6300	Tetra-Clip (NC: Spinerger LXX Hinterräder, Alber Anbau Kit)		92,00
HINTERRADGRÖSSE			
DSA6410	24"		◆
DSA6420	25"		☐
HINTERRADAUSFÜHRUNG			
DSA6510	24" Küschall Starec Hinterrad, gekreuzt gespeicht, schwarze Nabe und schwarze Felge		◆
DSA6520	24", 25" High-Performance Hinterrad, farblose Starec-Nabe und Felge in Schwarz	308,00	
DSA6550	24", 25" Spinerger LXX Hinterrad, Nabe, Felge und Speichen in Schwarz (NC: Hand- und Speichenschutz Schwarz)	535,00	
HINTERRADBEREIFUNG			
DSA6600	24" Maxxis Lite Guard: Leichter Reifen mit klassischem Fischgrätenprofil und SilverShield Pannenschutz aus 0,45 mm Polyfasergewebe		◆
DSA6625	24", 25" Maxxis Alpha Protect: Vielseitiger und strapazierfähiger Reifen mit Pannenschutz aus extraleichtem Polyfasergewebe	45,00	
DSA6630	24" MBL Speedlite: sehr leichte Bereifung mit hohem Pannenschutz	50,00	
GREIFREIFEN			

Weitere Rahmenfarben:



Einstellbarer Schwerpunkt: Positionierungs-Optionen des Hinterrads		
Position 1	Position 2	Position 3
Position 2	Position 1	Position 3
Position 3	Position 2	Position 4
Position 4	Position 3	Position 5
Position 5	Position 3	Position 4



DSA6700	24" Supergripp, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		256,00
DSA6710	24" Edelstahl poliert, Abstand 30 mm		◆
DSA6720	24", Titan, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		215,00
DSA6740	24", 25" Carbolife "Gekko", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		442,00
DSA6750	24", 25" Carbolife "Gekko S", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		442,00
DSA6760	24" Carbolife "Curve L", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		318,00
DSA6770	24" Carbolife "Quadro", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		483,00
DSA6775	24" Carbolife "Curve L Tetra-Grip", Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		395,00
DSA6780	24", 25" Aluminium leicht, eloxiert, Abstand 30 mm (montierbar auf 40 mm)		○
DSA6790	24", 25" Aluminium leicht, Schwarz, pulverbeschichtet, Abstand 30 mm		129,00
HAND- UND SPEICHENSCHUTZ (bei Wahl eines Carbolife-Greifreifens beträgt der Abstand immer 40 mm)			
DSA6900	24" Transparent		143,00
DSA6910	24" Schwarz		191,00
ALBER ANBAU KIT			
DSA6950	E-Motion M25 und Twion Adapterplatte (nur mit 24" Hinterrad, bei 3° Radsturz beträgt das max. Nutzergewicht 100 kg), inkl. Kippschutz der Firma ALBER		926,00
SICHERHEIT			
BREMSEN			
DSA7210	Standard-Bremse, Bremshebel gebogen		◆
DSA7230	Performance-Bremse (NC: Bodypoint Positionierungsgurte)		71,00
DSA7240	Aktiv-Bremse (nicht in Kombination mit ST 385 - 410 mm und Hinterradposition I (140 mm) oder Hinterradposition 2 (125 mm) und 25" Hinterräder)		71,00
DSA7250	Aktiv-Bremse, leicht		98,00
SICHERHEITZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Transiträder) pro Seite)			
DSA7500	Kippschutz, wegschwenkbar, rechts		129,00
DSA7510	Kippschutz, wegschwenkbar, links		129,00
DSA7520	Kippschutz, wegschwenkbar, beidseitig (NC: Transiträder 3")		252,00
DSA7810	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt, mit Druckknopf-Verschluss, Größe S (Benutzergewicht 25 - 50 kg)		180,00
DSA7820	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Dura-Verschluss, Größe M (Benutzergewicht 50 - 75 kg)		180,00
DSA7830	Bodypoint Positionierungsgurt Evoflex 2-Punkt mit Dura-Verschluss, Größe L (Benutzergewicht 75 - 100 kg)		180,00
DSA7900	Reflektoren / Passive Beleuchtung, montiert an den Speichen		○
DSA7910	Reflektoren / Passive Beleuchtung, beigelegt		◆
SONSTIGES ZUBEHÖR (max. 2 Adaptionen (Kippschutz, Transiträder) pro Seite)			
DSA8010	Vorderrahmenschilder, Paar (abnehmbar, mit Klettverschluss)		61,00
DSA8550	Werkzeugsatz		10,00
DSA8650	Rädertasche für den Transport		77,00
DSA8800	Bodypoint Wadenband		123,00
DSA8850	Bodypoint Tasche		118,00
SERVICEPAUSCHALE			
I607806	Servicepauschale Erprobungsbegleitung durch Invacare-Mitarbeiter (nicht rabattfähig)		150,00

