

Invacare® Action® AMPLA™ **CE**

Benutzergewicht: **max. 300 kg**

Grundpreis: 5.047,00 €


Kunden-Nr: _____

Ansprechpartner: _____

Kommission: _____

Bitte kreuzen Sie die gewünschten Optionen an - falls nicht, wird Standard geliefert Standard-Option Option ohne Aufpreis

Art.-Nr.	Beschreibung	€																				
SMB0001	Invacare Action AMPLA	5.047,00																				
SMBSPEC	Sonderbau	auf Anfrage																				
ANTRIEBSVERSION																						
SMB0500	Greifreifenantrieb	◆																				
SITZ																						
SITZBREITE																						
SMB1020	605 mm	<input type="radio"/>																				
SMB1030	655 mm	<input type="radio"/>																				
SMB1040	705 mm	<input type="radio"/>																				
SMB1050	755 mm	<input type="radio"/>																				
SITZTIEFE																						
SMB1100	Effektive Sitztiefe 460 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 495 mm (B)	◆																				
SMB1110	Effektive Sitztiefe 510 mm (A); Rücken montiert auf Sitztiefe 545 mm (B)	<input type="radio"/>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Sitztiefe in mm</th> <th rowspan="2">(MM)</th> <th colspan="4">Sitzbreite in mm</th> </tr> <tr> <th>605</th> <th>655</th> <th>705</th> <th>755</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>460</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>510</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>			Sitztiefe in mm	(MM)	Sitzbreite in mm				605	655	705	755	460	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	510	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sitztiefe in mm	(MM)	Sitzbreite in mm																				
		605		655	705	755																
	460	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																	
510	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																		
SITZHÖHE (der Sitzwinkel beträgt immer 1°)																						
SMB1220	430 - 455 mm; voreingestellt auf 430 mm	◆																				
SMB1230	430 - 455 mm; voreingestellt auf 455 mm	<input type="radio"/>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Sitzhöhe hinten (SHh)</th> <th rowspan="2">(MM)</th> <th colspan="2">Sitzhöhe vorne (SHv)</th> </tr> <tr> <th>430</th> <th>455</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>370</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>395</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>420</td> <td><input type="radio"/></td> <td></td> </tr> <tr> <td>445</td> <td></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>			Sitzhöhe hinten (SHh)	(MM)	Sitzhöhe vorne (SHv)		430	455	370			395			420	<input type="radio"/>		445		<input type="radio"/>		
Sitzhöhe hinten (SHh)	(MM)	Sitzhöhe vorne (SHv)																				
		430		455																		
	370																					
395																						
420	<input type="radio"/>																					
445		<input type="radio"/>																				
SITZPOLSTERAUSFÜHRUNG																						
SMB1300	Nylonbespannung	◆																				
RÜCKEN																						
RÜCKENAUSFÜHRUNG: abklappbarer Rücken inkl. Verriegelung auf der Sitzfläche																						
SMB2000	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 450 mm	<input type="radio"/>																				
SMB2010	Höheneinstellbar 450 - 525 mm in 25 mm Schritten; voreingestellt auf 500 mm	◆																				
RÜCKENPOLSTER																						
SMB2100	Standard, fest	◆																				
BEINSTÜTZEN / FUSSPLATTEN																						
Beinstützenoberteil rechts																						
SMB3110	Nach innen und außen wegschwenkbar, abnehmbar, rechts	◆																				
Beinstützenoberteil links																						
SMB3210	Nach innen und außen wegschwenkbar, abnehmbar, links	◆																				
Fußplatten rechts																						
SMB3400	Hochklappbar, winkel- und tiefenverstellbar, kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	153,00																				
SMB3420	Hochklappbar, fest, kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband	◆																				



2000/2010




3110/3210

SMB3450	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00
SMB3470	Hochklappbar; fest; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○
Fußplatten links			
SMB3500	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00
SMB3520	Hochklappbar; fest; kurz; einstellbar auf UL 365 - 445 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		◆
SMB3550	Hochklappbar; winkel- und tiefenverstellbar; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		153,00
SMB3570	Hochklappbar; fest; lang; einstellbar auf UL 445 - 525 mm, inkl. einstellbarem Fersenband		○
Einstellmöglichkeiten der Fußplatte mit langem Einschubrohr			
	Unterschenkelänge		
	445	465	485
Sitzhöhe	380		
	405		
	430		
	455		
TRANSFERHILFE			
SMB4110	Transferhilfe rechts		◆
SMB4210	Transferhilfe links		◆
POSITIONIERUNGSOPTIONEN			
INVACARE SITZKISSEN			
SMB5000	Standard-Sitzkissen (Tiefe: 560 mm); max. Nutzergewicht: 300 kg		92,00
RAHMENFARBEN			
SMB6010	Delfin-Grau		◆
SMB6099	Sonderfarbe gem. Kundenwunsch; bitte gewünschten RAL-Ton angeben		514,00
FARBAKZENTE			
SMB6500	Lagunen-Blau		○
VORDERRÄDER			
SMB7010	6" x 1 3/8" (150 x 35 mm) pannensicher; Schwarz		◆
HINTERRÄDER			
HINTERRADAUSFÜHRUNG, mit schwarzen Kunststoffspeichen			
SMB7100	24" x 1" pannensicher; Schwarz, inkl. Alu-Greifreifen in Schwarz		◆
HINTERRADACHSE			
SMB7200	Steckachse		◆
BREMSEN			
SMB8000	Druckbremse		◆
SICHERHEITZUBEHÖR			
SMB8500	Transport-Befestigungskit		153,00
SMB8510	Beckengurt		81,00
SMB8520	Kippschutz, Paar		98,00
SONSTIGES ZUBEHÖR			
SMB9050	Höhenverstellbarer Schiebebügel		205,00
SMB9060	Passierfunktion mit Anti-Kipp-Funktion, empfohlen für SB 605-755 mm		411,00



4110/4210



5000



7100



8520



9050



9060