



Yes, you can.




Invacare Mecc San S.r.l.
Via dei Pini, 62 - Thiene (VI)
Tel: 0445 38 00 59 Fax: 0445 38 00 34
www.invacare.it

Indicate la vostra scelta barrando la casella Configurazione standard Optional non a pagamento (NC 9999) : non compatibile con l'opzione 9999

Invacare® Storm ⁴	Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
ATA0000 Invacare® Storm⁴ <input type="checkbox"/>	6700
ATA0017 Invacare® Storm4 X-Plore - Sospensioni su 4 ruote, regolabili individualmente NC: 1030 <input type="checkbox"/>	8050
1 Seduta Modulite 2 Seduta Recaro	

TIPO SEDUTA			
ATA2100	MODULITE	<input type="checkbox"/>	
Base seduta			
ATA2111	Base telescopica, rigida con larghezza reg.le a 380/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli - Reg.le in profondità da 410 a 510 mm	NC: 2141, 2161 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2112	Base telescopica, tensionabile con larghezza reg.le a 380/430/480/530 mm + 50 mm con allargamento braccioli - Reg.le in profondità da 410 a 510 mm	NC: 2141, 2161 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Larghezza seduta pre-impastata di fabbrica a.... (solo per base telescopica ATA2111 e ATA2112)			
ATA2121	380 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm). Con braccioli rientranti (ATA2183) può essere ridotto fino a un minimo di 330 mm	NC 2110, 2143 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATA2122	430 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2123	480 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)	NC: 2110 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATA2124	530 mm (fianchetti ulteriormente allargabili di 50 mm)	NC: 2110 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Profondità seduta pre-impastata di fabbrica a(regolabile in continuo attraverso scorrimento del gruppo schienale sulle guide della seduta)			
ATA2132	410 mm	NC: 2144, 2196 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATA2134	460 mm	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2136	510 mm	NC: 2144, 2143 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuscino seduta (misure in base alla scelta della larghezza del telaio)			
ATA2142	Matrx Flo-tech Lite (H 75 mm fino a 100 kg peso utente) / Contour (H 100 mm da 100 kg a 191 peso utente)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATA2143	Matrx Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (peso max utente 125 kg)	NC: 2136 <input type="checkbox"/>	100
ATA2147	Matrx Libra	<input type="checkbox"/>	629
ATA2144	Matrx Vi profondità seduta da 460mm (tessuto Mesh)	<input type="checkbox"/>	629
ATA2140	Senza cuscino sedile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Tubi schienale per schienale tensionabile e schienale MatrX			
ATA2163	Corti (480 mm), con compensazione in lunghezza in reclinazione	NC: 2110, 2172, 2173 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tubi schienale per FLEX3, schienale tensionabile e schienale MatrX			
ATA2162	Lunghi (540 mm), con compensazione in lunghezza in reclinazione	NC: 2110 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manopole per tubi schienale			
ATA2107	Tubi schienale con manopole	NC 2161	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2108	tubi schienale senza manopole	NC 2161, 1495, 1720, 1644, 1618, 1645	<input type="checkbox"/>
Tipo di schienale			
ATA2171	Tensionabile (tubo lungo = 540 mm / corto = 480 mm)	NC: 2152, 2153, 1496, 1445, 1446 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2179	Flex3 tensionabile - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2151, 2153, 2154 <input type="checkbox"/>	250
ATA2172	Solo scocca Flex3 (senza cuscino) - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2161, 2163 <input type="checkbox"/>	200
ATA2173	Flex3 con cuscino Laguna - Allargabile in maniera indipendente rispetto alla seduta	NC: 2110, 2161, 2163 <input type="checkbox"/>	250
ATA2174	Matrx Posture Back, altezza 400 mm tessuto Mesh	<input type="checkbox"/>	807
ATA2175	Matrx Posture Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	<input type="checkbox"/>	807
ATA2176	Matrx Elite Back, altezza 500 mm tessuto Mesh	<input type="checkbox"/>	807
ATA2177	Matrx Elite TR, altezza 500 mm tessuto Mesh	<input type="checkbox"/>	807
ATA2178	Matrx Elite Deep, altezza 500 mm tessuto Mesh	<input type="checkbox"/>	807
ATA2170	Solo tubi schienale x montaggio di schienali posturali	NC 1445, 1446, 1496 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tipo di fodera/riestimento (No per schienali MatrX)			
ATA2151	Tessuto nero (Nylon con cuscino in gommapiuma, bielastico con cuscino 2142 e 2143)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ATA2152	Dartex nero	NC: 2141, 2171 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Invacare® Storm ⁴			Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
Braccioni con seduta telescopica sono scorrevoli in maiera indipendente sulle guide laterali			
ATA2191	Bracciolo a "T" estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 290 a 360 mm (misura dalla base della seduta, senza cuscino)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	◆
ATA2181	Bracciolo a "T" estraibili, allargabili (+ 25 mm/lato) e reg.li in altezza da 340 a 400 mm (misura dalla base della seduta, senza cuscino)	NC 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	○
ATA2198	Bracciolo totalmente imbottito	NC 2132, 2195, 2196, 2197	110
ATA2183	Bracciolo a "T" rientranti internamente di 25mm per parte	NC 2199	○
ATA2193	Bracciolo ribaltabile, reg. altezza e angolazione	NC 2110, 1445, 1446	100
ATA2192	Bracciolo a compensazione reg. altezza 230-300 mm	NC 2110, 2176, 1445, 1446, 2199	230
ATA2194	Bracciolo a compensazione reg. altezza 300-360 mm	NC 2110, 2176, 1445, 1446, 2199	230
Imbottitura dei braccioni			
ATA2195	Imbottitura corta 325 mm, regolabile in profondità 50 mm	NC 2198	◆
ATA2196	Imbottitura lunga 375 mm, regolabile in profondità 50 mm	NC 2132, 2198	60
ATA2197	Imbottitura ergonomica 397 mm, regolabile in profondità di 50 mm	NC 2132, 2198	60
ATA2199	Imbottitura morbida	NC 2198, 2193, 2192, 2194	70
Supporto per anca Sinistro, solo per braccioni ribaltabile o a compensazione Cod N.T. consigliato 18.09.39.139 al paio			
ATA2184	Dimensione 140 x 100 mm	NC 2191, 2198, 2183	210
ATA2186	Dimensione 230 x 100 mm	NC 2191, 2198, 2183	210
ATA2188	Dimensione 330 x 100 mm	NC 2191, 2198, 2183	210
Supporto per anca Destro, solo per braccioni ribaltabile o a compensazione			
ATA2185	Dimensione 140 x 100 mm	NC 2191, 2198, 2183	210
ATA2187	Dimensione 230 x 100 mm	NC 2191, 2198, 2183	210
ATA2189	Dimensione 330 x 100 mm	NC 2191, 2198, 2183	210
Supporto per anca Destro, solo per braccioni ribaltabile o a compensazione			
ATA2164	Altezza supporto di montaggio per anca 155 mm		○
ATA2165	Altezza supporto di montaggio per anca 206 mm		○
ACCESSORI DELLA SEDUTA			
Poggianuca/poggiatesta			
ATA1350	Poggianuca sagomato, regolabile in altezza, profondità ed inclinazione - Dartex		170
ATA1432	Poggiatesta con alette parietali regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione - Dartex		240
ATA1427	Poggiatesta con supporti mandibolari, regolabile in altezza, profondità, lateralmente e inclinazione - Dartex		240
ATA2324	Poggiatesta Elan 255 mm completo		360
ATA2325	Poggiatesta Occipitale Elan 130x180 completo		360
ATA1496	Profilo per il montaggio del poggiatesta su schienale FLEX 3		30
ATA1495	Solo barra tensore schienale per seduta telescopica diam. 22 (no aggancio per poggiatesta)		30
Altri accessori			
ATA1445	Pelotte toracali multiregolabili (profondità, altezza, inclinazione) (paio) - Dartex	NC: 2170, 2171	210
REGOLAZIONI DELLA SEDUTA			
Altezza seduta da terra/Elevazione seduta = Lifter			
ATA1023	Fissa a 450 mm (cuscino sedile escluso)		◆
ATA1025	Fissa a 480 mm (cuscino sedile escluso)		○
ATA1030	Elevabile elettricamente da 400 a 650 mm	NC: 1639; 0017	1150
ATA1040	Elevabile elettricamente da 440 a 690 mm per X-Plore	NC: 1639	1250
Basculamento della seduta			
ATA1002	Basculamento manuale da 0° a 25° tramite madrevite posta sotto seduta		◆
ATA1014	Basculamento elettrico da 0° a 25° tramite comando elettronico		750
Inclinazione dello schienale solo per seduta MODULITE			
ATA0975	Meccanica a passi fissi 0° - 30° (ogni 7,5°)	NC: 1180	◆
ATA0977	Elettrica da 0° a 30°	NC: 2161, 1180	450
PORTAPEDANA			
ATA0590	Posizione di aggancio per cuscino fino a 70 mm		○
ATA0591	Posizione di aggancio per cuscino superiore a 70 mm		○
Porta pedane separate (al paio) - Estraibili, elevabili e con rotazione antero/posteriore			
ATA0503	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari F senza poggia polpacci		◆
ATA0533	Elevabili meccanicamente da 90° a 65° Vari A con poggia polpacci articolati	NC: 0512, 0522	260
ATA0531	Elevabili elettricamente da 0° a 80° ADE con poggia polpacci ergonomici articolati	NC: 0512, 0522	910
ATA0501	Senza poggia gambe	NC: 0512, 0522	○
Poggiapiedi (sx e dx) - Regolabili in altezza			
ATA0512	Poggiapiedi ribaltabili	NC: 0533, 0532, 0531	◆
ATA0504	Poggiapiedi ribaltabili e regolabili in inclinazione (flesso estensione)		60
ATA0513	Poggiapiedi ribaltabili e regolabili in inclinazione e profondità (articolati)		90

Invacare® Storm ⁴		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)	
Portapedana unico centrale			
ATA0557	Portapedana unico centrale Elettrico	□	910
ATA0556	Portapedana unico centrale regolabile in inclinazione	□	150
Poggiapiedi per pedana unico centrale			
ATA0534	Tubo da 380 a 440 mm	□	◆
Nota: Una volta compilata questa sezione relativa al tipo di seduta, passare direttamente alla sezione relativa ai COMANDI ELETTRONICI			
COMANDI ELETTRONICI			
ELETTRONICA LiNX			
ATA2204	Comando REM 216 con elettronica di ultima generazione Invacare LiNX programmabile in bluetooth		◆
ATA2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth		900
ATA2270	Selettori Laterali per REM400		250
ATA1707	Supporto snodabile a destra		◆
ATA1708	Supporto snodabile a sinistra		○
ATA1709	Supporto MatrX Resolve in/out a DX		300
ATA1710	Supporto MatrX Resolve in/out a SX		300
ATA2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX		500
ATA2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX		500
ATA2227	Montato dietro per accompagnatore a DX		100
ATA2228	Montato dietro per accompagnatore a SX		100
ATA2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth		1300
ATA2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile		◆
ATA2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile		○
ATA2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX		500
ATA2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX		500
COMANDI ALTERNATIVI E PULSANTI PER REM400 O REM500			
ATA2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro, compatibile con tutti i comandi LiNX		430
ATA1207	Supporto snodabile a destra		◆
ATA1208	Supporto snodabile a sinistra		○
ATA2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LiNX		950
ATA1221	Supporto montato a DX, sganciabile		◆
ATA1222	Supporto montato a SX, sganciabile		○
ATA2231	Doppio comando compatto CR400		430
ATA2232	Doppio comando compatto Low Force CR400		500
ATA2207	Montato sul bracciolo DX multiregolabile		◆
ATA2208	Montato sul bracciolo SX multiregolabile		○
ATA2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX		500
ATA2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX		500
ATA2229	Comando a mento proporzionale (ASL 138)		2900
ATA1289	Supporto apribile lateralmente a DX		◆
ATA1288	Supporto apribile lateralmente a SX		○
ATA1287	Supporto elettrico DX		900
ATA1286	Supporto elettrico SX		900
ATA2230	Comando occipitale ad ultrasuoni ATOM (ASL 104) con alette standard		5000
ATA2247	Comando occipitale ad ultrasuoni PROTON (ASL 104P) con alette Proton		5000
ATA2233	Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile		2900
ATA2285	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)		○
ATA2286	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)		○
ATA2283	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX		500
ATA2284	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX		500
ATA2287	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX		550
ATA2288	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX		550
ATA2251	Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni		400
ATA2217	A DX vicino il comando		○
ATA2218	A DX vicino il comando		○
ATA2227	Dietro per accompagnatore DX		150
ATA2228	Dietro per accompagnatore SX		150
ATA2225	senza montaggio		○

Invacare® Storm ⁴		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
ATA2252	Scatola di derivazione per connessione pulsanti esterni	□ 200
ATA2253	Presa USB Charger Port DLX-USB02-A (solo con Modulite Telescopica)	□ 110
ATA2207	Montata a destra	□ ◆
ATA2208	Montata a sinistra	□ ○
ATA1685	Pulsante rotondo rosso	□ 110
ATA1686	Pulsante rotondo giallo	□ 110
ATA1687	Pulsante rotondo verde	□ 110
ATA1690	Pulsante rotondo blu	□ 110
ATA2254	Pulsante a uovo nero	□ 110
ATA1711	Pulsante Piko rosso	□ 110
ATA1712	Pulsante Piko giallo	□ 110
ATA1713	Pulsante Piko verde	□ 110
ATA1714	Pulsante Piko arancione	□ 110
ATA1715	Pulsante Piko blu	□ 110
ATA1716	Pulsante Piko nero	□ 110
ATA2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	□ 75
ATA2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	□ 75
ATA2723	Pomello a cupola, PC107A	□ 75
ATA2724	Pomello a fungo, PC110A	□ 75
OPTIONAL DELLA BASE MOTRICE		
Colori della carenatura		
ATA0202	Blu	□ ○
ATA0228	Nero	□ ○
ATA0220	Champagne	□ ○
ATA0204	Rosso ciliegia trasparente	□ ○
Ruote anteriori		
ATA0851	3.00 - 6 Grigie pneumatiche	□ ◆
ATA0853	3.00 - 6 Grigie antifornatura (sigillate)	□ 100
ATA0855	3.00 - 6 Grigie antifornatura (anello pieno interno)	□ 115
Ruote posteriori		
ATA0771	3.00 - 8 Grigie pneumatiche	□ ◆
ATA0773	3.00 - 8 Grigie antifornatura (sigillate)	□ 100
ATA0799	Trelleborg 8x30 scolpite, grigie pneumatiche - Peso max utente 100 kg	□ 115
ATA0798	Trelleborg 8x30 scolpite, grigie antifornatura (sigillate) - Peso max utente 100 kg	□ 115
ATA0750	3.00 - 8 Grigie antifornatura (anello pieno interno)	□ 100
MOTORE - BATTERIE - CARICABATTERIE		
Motore (velocità max)		
ATA1277	6 km/h SSD (Single Stage Drive)	□ ○
ATA1285	10 km/h SSD (Single Stage Drive)	□ ◆
ATA1224	12 Km/h High Speed DuraWatt	□ 185
Batterie		
ATA1364	Batterie da 73,5 Ah sigillate al Gel	□ ◆
ATA1389	Caricabatteria da 10 A (200-250 V)	□ ◆
ATA1343	OptiCharge Charger 8A	□ ○
ATA1313	OptiCharge Charger 10A (tempo di ricarica ridotto del 20%)	□ 120
Sospensioni posteriori - NON compatibili con modello X-plore		
ATA1240	Morbide (peso utente fino a 80 kg)	□ ○
ATA1241	Medie (peso utente da 70 a 100 kg)	□ ○
ATA1242	Dure (peso utente da 90 a 150 kg)	□ ○
Sospensioni posteriori X-Plore - SOLO per modello X-plore NC: 0000		
ATA1233	Sospensioni Hi-tech X-Plore	□ ◆
Sospensioni anteriori X-Plore - SOLO per modello X-plore NC: 0000		
ATA1238	Sospensioni per utente con peso fino a 100 kg	□ ◆
ATA1239	Sospensioni per utente con peso oltre i 100 kg	□ ○
Sistema giroscopico G-track		
ATA1215	G-track - Sistema brevettato giroscopico per il controllo della traiettoria e stabilità in marcia	□ 850
OPTIONAL DI SICUREZZA		
Fanaleria e Luci		
ATA1367	Sistema luci a bulbo con fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse	□ ◆
ATA1437	Sistema luci a LED con fari e frecce anteriori snodate e posteriori fisse	□ 200
Ruote antiribaltamento		
ATA1205	Ruote antiribaltamento	□ ◆
ATA1204	Ruote antiribaltamento con sistema crick	□ 100

Invacare® Storm ⁴		Prezzo al pubblico (IVA esclusa)
Salicordoli		
ATA1244	Salicordoli	NC: 0522, 1450 <input type="checkbox"/> 190
Predisposizione della carrozzina per trasporto in auto con utente seduto sul posto di guida		
ATA1450	Telaio predisposto per sistema di ancoraggio e trasporto in auto DAHL ATTENZIONE: NON è compreso il sistema DAHL composto da 2 piastre (1 da fissare sotto la carrozzina, l'altra da fissare sul pianale dell'auto). Tale sistema deve essere acquistato e montato presso l'autofficina autorizzata all'installazione di allestimenti per auto. Il sistema DAHL è compatibile con i modelli di auto omologate a questo scopo secondo la direttiva Europea CEE-2007-46. I modelli attualmente omologati sono: VW Crafter/Transporter/Caravelle T5/Caddy, Mercedes Vito/Vivaro 639/Sprinter 906, Ford Transit, Opel Vivaro, Renault Traffic, Citroen Jumpy/Berlingo, Peugeot Expert/Partner, Fiat Scudo.	NC: 0017, 1244 <input type="checkbox"/> 250
ATA1493	Ganci di fissaggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per bloccare in auto la carrozzina senza occupante. Di serie per versione X-Plore	NC: 1385, 1394 <input type="checkbox"/> 100
ATA1494	Ganci di ancoraggio a 4 punti (2 posteriori e 2 anteriori) per usare la carrozzina come sedile passeggero secondo ISO7176-19:2001 - OBBLIGATORIO Poggiatesta secondo ISO7176-19:2001	NC: 0017 <input type="checkbox"/> 200
Cinture di contenimento		
ATA1329	Cintura di contenimento con chiusura a scatto	<input type="checkbox"/> 60
ATA2113	Cintura di contenimento con chiusura a scatto (montata sui binari laterali - Seduta Modulite)	NC: 2110 <input type="checkbox"/> 80
ATA1332	Cintura ad "H"	NC: 1152 <input type="checkbox"/> 150
ATA2701	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch	<input type="checkbox"/> 140
ATA2702	Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch	<input type="checkbox"/> 140
ATA2703	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	<input type="checkbox"/> 120
ATA2704	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch	<input type="checkbox"/> 120
ATA2705	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	<input type="checkbox"/> 120
ATA2706	Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch	<input type="checkbox"/> 120
Specchietto retrovisore		
ATA1415	Specchietto retrovisore montato a dx	<input type="checkbox"/> 50
ATA1339	Specchietto retrovisore montato a sx	<input type="checkbox"/> 50
ACCESSORI		
Portabagagli posteriore		
ATA2128	Ganci portatutto per seduta Modulite	NC: 1367 <input type="checkbox"/> 50
Portabastone		
ATA1312	DX	<input type="checkbox"/> 50
ATA1363	SX	<input type="checkbox"/> 50
ATA1404	Vassoio ribaltabile a DX	<input type="checkbox"/> 340
ATA1405	Vassoio ribaltabile a SX	<input type="checkbox"/> 340
Parafanghi		
ATA1416	Parafanghi per ruote anteriori	<input type="checkbox"/> 60
ATA1417	Parafanghi per ruote posteriori	<input type="checkbox"/> 90
Conta chilometri digitale		
ATA1379	Conta ore digitale	<input type="checkbox"/> 120

Invacare® | LINX®
Powerchair Range

INVACARE DYNAMIC
LINX
SETTEMBRE 2016