TDX® SP2

Segurança e estabilidade superiores com um design elegante

LiNX®

INVACARE®
Yes, you can.®

Invacare ***TDX SP2***

A *Invacare* ***TDX SP2*** possui durabilidade e derradeira performance num estilo contemporâneo. A excelente manobrabilidade em ambientes interiores e exteriores, e a escolha de assentos para ótimo conforto e suporte tornam esta cadeira ideal para utilizadores que necessitam de funcionalidade total, mas não querem comprometer o estilo. A ***TDX SP2NB*** tem maior capacidade de peso com baterias de elevada capacidade. As características chave incluem:

- **Estabilidade melhorada**
- **Experiência de condução intuitiva**
- **Eletrónica LiNX**

Estabilidade melhorada

A ***TDX SP2*** é testada e comprovada. Oferece máxima estabilidade e segurança, e a função ***Stability Lock*** assegura que todas as seis rodas estão firmes no chão quando passa por pisos irregulares. A tecnologia de suspensão patenteada ***SureStep*** permite uma condução suave enquanto passa por pisos desafiantes. A suportar um maior peso de utilizador e com uma melhor capacidade de condução, a ***TDX SP2*** permite que vá mais ainda mais longe e com máximo conforto.

Experiência de condução intuitiva

Os utilizadores da *Invacare* ***TDX SP2*** podem dizer "Sim" à mobilidade e "Não" ao compromisso. Com um raio de viragem incrivelmente estreito graças à tração central, a base excecional desta cadeira proporciona excelente manobrabilidade e experiência de condução intuitiva.

LiNX: Mobilidade para todos

Invacare **LiNX** é a nossa eletrónica inspirada no utilizador com tecnologia avançada que proporciona uma experiência de condução excelente, e permite que os profissionais configurem e personalizem as cadeiras de rodas elétricas de forma rápida e mais intuitiva.

Esta eletrónica inteligente permite que as atualizações de programação e manutenção sejam feitas sem fios e em tempo real, além do acesso direto às estatísticas e informação de diagnóstico, para que os profissionais tenham uma visão geral do estado da cadeira.

Ecrã touch

O comando REM400 tem um impressionante ecrã touch de 3.5'' que requer força mínima para operar. Trouxemos a tecnologia moderna para o mercado das cadeiras de rodas elétricas, e por isso este comando inovador e interativo pode ser configurado às capacidades físicas e cognitivas dos utilizadores.

Comandos secundários

LiNX oferece uma seleção de comandos secundários para utilizadores que não têm capacidade de usar o comando standard, e por isso maximizamos o seu controlo e independência. Os comandos secundários incluem um comando compacto, um comando compacto com joystick que requer pouca força para operar, um comando de extremidades ideal para ser usado como comando mentoniano e comandos duplos.

Bluetooth incorporado

O comando REM400 permite que os utilizadores estejam conectados a até 3 dispositivos em simultâneo e tem a funcionalidade de controlo do movimento do rato do computador.

Tecnologia G-Trac

G-Trac assegura que as direções indicadas pelo comando são seguidas pela cadeira. Aconselhável a sua instalação quando combinado com comando de cabeça ou comando mentoniano.

Forqueta única

Minimiza a largura dianteira da base pois não tem parafusos salientes ou peças da forqueta.

Carregador USB

2 entradas USB fornecem até 1A cada para manter os dispositivos carregados. Montagem na calha permite fácil acesso.

Motores DuraWatt

Motores silenciosos com escovas internas de maior durabilidade.

Pneus e rodízios pretos

Pneus pretos non-marking com aro da jante preto garantem à cadeira um visual moderno e muito estilo.

SureStep e Stability Lock

Garantem a fácil transposição de obstáculos de forma suave e controlada.

Tração central eficaz

Garante uma condução intuitiva com excelente manobrabilidade em espaços reduzidos.

Sistemas de luzes LED

As luzes LED são atrativas, poupam energia e são uma opção integrada e protegida nas carenagens traseiras.

Elevador de assento

Permite o fácil acesso a objetos altos e a basculação permite o relaxamento e redistribuição da pressão.

Basculação elétrica pivot simples

Permite que o ângulo do assento seja reposicionado até 20º.

Basculação elétrica no espaço

Ângulo de assento máximo de 30º assegura conforto e segurança.

Apoios de pernas montados lateralmente

Escolha os apoios de pernas manuais ou elevatórios elétricos.

Apoios de pernas centrais elétricos LNX

Oferecem uma posição do assento ativa e permitem que as pernas estejam posicionadas a um ângulo de 90º.

Reclinação elétrica

Fornece um ponto de pivot elevado para um movimento natural, minimizando forças de fricção. Dispõe de mecanismo de extração rápida para fácil encarte e transporte.

Placa de assento telescópica

O design permite a aplicação do sistema de basculação e elevação de assento, otimizando as alturas assento-chão.

1. Os componentes da unidade de assento Invacare ***Modulite*** são compatíveis ao longo da gama de cadeiras de rodas elétricas e parcialmente com a família Invacare Rea.

Características técnicas

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare Portugal.

	Largura do assento	Profundidade do assento	Altura do encosto	Altura total	Ângulo do encosto	Altura do apoio de braços	Peso total
Modulite™ standard	440 - 480 mm [1]	410 - 510 mm 510 - 560 mm [3]	480 mm [7]	1010 mm [11]	90° - 120°	275 - 340/ 325 - 390 mm	154 kg [11]
Modulite™ telescópica	380 - 530 mm [2]	410 - 510 mm	480, 540, 560 mm [7]	1010 - 1170 mm [11]	90° - 120°	245 - 310/ 295 - 360 mm	154 kg [11]
Un. Max	490 - 610 mm [2]	560 / 600 / 630 mm	570 - 680 mm [7, 11]	1100 - 1125 mm [11]	90° - 115°	250 - 340 mm 290 - 380 mm	154 kg [11]

	Altura do assento	Comprimento dos apoios de pernas	Ângulo do assento	Largura total	Comp. total incluindo apoios de pernas	Comp. total sem os apoios de pernas	Peso max. utilizador
Modulite™ standard	450 mm [4]	290 - 460 mm [8]	0 - 8°	650 mm [10]	1160 mm [9]	980 mm	180 kg / 160 kg [5]
Modulite™ telescópica	450 / 475 mm [4, 11] 475 - 775 mm [6]	290 - 460 mm [8]	0 - 20° / 0 - 30° [5, 6]	650 mm [10]	1160 mm [9]	980 mm	180 kg / 160 kg [5]
Un. Max	470 / 495 mm [4]	290 - 460 mm [8]	0 - 20 [5]	650 mm [10]	1240 mm	970 mm	180 kg / 160 kg [5]

	Capacidade da bateria	Diâmetro de viragem	Altura max. ultrapassar obstáculos	Máx. inclinação	Capacidade do motor	Velocidade	Autonomia
	73.5 Ah (C20)	1120 mm	75 mm	9° / 16 %	2 x 324 W	6, 8, 10, 12 km/h	up to 31 km [12]

Bariatric use

1. almofada de assento 430 mm
2. 100mm adicional através dos ap. braços
3. Perfil Longo para prof. alargada
4. plataforma de assento ao chão sem almofada
5. com elevação de assento ou basc. elet.
6. com elevador
7. medido desde a plataforma
8. medido desde patim à plataforma de ass.
9. depende da posição de assento
10. argura da base de tração
11. depende da configuração
12. de acordo com ISO 7176-4:2008 com baterias de 73.5 Ah @ 6 km/h
13. Os componentes da Un. Ass. ***Modulite™*** têm compatibilidade cruzada com a restante gama de cadeiras de rodas elétricas e em parte com a familia *Invacare* ***Rea®***.

A palavra, marca e logos LiNX são uma marca registada, propriedade da Dynamic Controls e qualquer uso por parte da Invacare tem licença.

Cor das carenagens e aros das jantes

Azul Island	Preto mate	Vermelho RockStar	Branco	Cinza SpaceStation
Verde Monster	Laranja Tangy	Azul Invacare	Preto Glossy	Lilás JellyBean

Passe o scan do tlm. aqui para aceder ao website LiNX